

# FVKN 経済型ドアなしタイプ(W=530)



## 軽量でシンプルなドアのないタイプ

- 背面板はスライドラッチにより着脱が容易です。
- 背面にブラインドシート付配線口を装備しています。



規格	EIA規格:19インチ (FVKN-E) JIS規格 (FVKN-J)
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	100kg(天井部含む) (キャスター取付位置により50kg) 天井部:15kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波125%(1,000gal) 100kg※ NEBS Zone3(1,108gal) 100kg※

※代表機種(FVK40-5310E)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様、オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。



FVKN50-5306E

### 放送・CATV

#### 19インチ EIA規格

パールホワイト塗装  
(10YR8.5 O.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース		質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	EIA(タテ)			
◎	FVKN40-5304E	30,500	530	400	400	7U	9		
◎	FVKN40-5305E	31,000	〃	500	〃	9U	10		
◎	FVKN40-5306E	32,000	〃	600	〃	12U	11		
◎	FVKN40-5307E	34,000	〃	700	〃	14U	12		
◎	FVKN40-5308E	35,500	〃	800	〃	16U	13		
◎	FVKN40-5309E	38,000	〃	900	〃	18U	14		
◎	FVKN40-5310E	41,500	〃	1,000	〃	21U	15		
◎	FVKN50-5305E	34,500	530	500	500	9U	11		
◎	FVKN50-5306E	38,000	〃	600	〃	12U	12		
◎	FVKN60-5305E	40,500	530	500	600	9U	13		
◎	FVKN60-5306E	44,000	〃	600	〃	12U	14		

U=44.45

### FA・計測

#### JIS JIS規格

パールホワイト塗装  
(10YR8.5 O.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース		質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)			
③	FVKN40-5302J	27,000	530	200	400	3H	7		
③	FVKN40-5303J	27,500	〃	300	〃	5H	8		
③	FVKN40-5304J	30,500	〃	400	〃	7H	9		
③	FVKN40-5305J	31,000	〃	500	〃	9H	10		
③	FVKN40-5306J	32,000	〃	600	〃	11H	11		
③	FVKN40-5307J	34,000	〃	700	〃	13H	12		
③	FVKN40-5308J	35,500	〃	800	〃	15H	13		
③	FVKN40-5309J	38,000	〃	900	〃	17H	14		
③	FVKN40-5310J	41,500	〃	1,000	〃	19H	15		

H=50

【注意】 1. L型レールなどを取り付ける場合は、マウントレール(RD66-□V) (514頁)が必要です。  
2. 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター用

FVシリーズ  
(小型)

アルミニウム  
屋外・オーブン

機器収納パネル  
(オプション)

熱対策・レール  
(オプション)

設置・配線  
(オプション)

電源  
(オプション)

ケース