

## FVKD デスクタイプ(W=598)



甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したタイプ

- ラック天井面に甲板(配線口付)を標準装備しています。
- キャスターを標準装備しています。



規 格	EIA規格:19インチ (FVKD-E) JIS規格 (FVKD-J)
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	100kg(天井部含む) (キャスター取付位置により50kg) 天井部:50kg
ハ ン ド ル	ラッチハンドル(キーNo.N200:1口付属)



FVKD70-607E

標準装備品

部品名	品名記号	個数
キャスター	RD72-6-6S	各2コ

### 19インチ EIA EIA規格

ペールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVKD70-607E	113,000	598	699※1	698	12U	23	

U=44.45

### JIS JIS規格

ペールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKD70-607J	113,000	598	699※1	698	11H	23	

H=50

※1. キャスター取付状態での寸法です。

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

【注意】 1. L型レールなどを取り付ける場合は、マウントレール(RD66-□V)(514頁)が必要です。  
2. 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

## FVKDN ドアなしデスクタイプ(W=598)



甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したドアなしタイプ

- ラック天井面に甲板(配線口付)を標準装備しています。
- キャスターを標準装備しています。



規 格	EIA規格:19インチ (FVKDN-E) JIS規格 (FVKDN-J)
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	100kg(天井部含む) (キャスター取付位置により50kg) 天井部:50kg



FVKDN70-607E

標準装備品

部品名	品名記号	個数
キャスター	RD72-6-6S	各2コ

### 19インチ EIA EIA規格

ペールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKDN70-607E	95,000	598	699※2	698	12U	21	

U=44.45

### JIS JIS規格

ペールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKDN70-607J	95,000	598	699※2	698	11H	21	

H=50

※2. キャスター取付状態での寸法です。

【注意】 1. L型レールなどを取り付ける場合は、マウントレール(RD66-□V)(514頁)が必要です。  
2. 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。

システムラック

F/Sシリーズ

A/Hシリーズ

F/Dシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム  
屋外オーブン

機器収納  
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース