

●ご注文指定事項 (形式説明)

●DP24形

- 1 概要
- 2 フラットコマンド
- 3 φ16シリーズ
- 4 φ22 AR,DR
- 5 φ22 AM,DM
- 6 φ22 AH225
- 7 φ22 XB4
- 8 φ22 XB5
- 9 φ22 XAL
- 10 φ25 AH25
- 11 φ30 AR,DR
- 12 P板用コマンド
- 13 角コマンド
- 14 分電盤用
- 15 角形表示灯
- 16 多窓集合表示灯
- 17 ローター
- 18 始動・操作
- 19 カムスイッチ
- 20 コマンドボックス
- 21 ワイヤレスクレーン制御システム
- 22 各種規格認証取得一覧
- 23 生産中止機種・代替機種
- 24 形式索引

基本形式

照光面サイズ

照光面サイズ	記号
24×48mm	24

照光面形状・照光方式

形状	照光方式	記号
長角	単色全面	T1
	2色全面	T4

照光色

照光色	記号
赤	R
緑	G
黄	Y
橙	A
乳白	W
青	S
純白	P
赤/緑 (2色全面) ①	F

① T4N形のみです。

DP 24 T1 N - R E3

チェック端子の有無

チェック端子	適用		記号
	T1N	T4N	
無	○	○	無し
付	○	—	C

(注1) チェック端子付は、全電圧式 AC/DC24Vのみです。  
(注2) チェック端子はランプの点灯チェックに使用します。

ランプ使用電圧・光源

●LED照光

電圧 [V]	適用	適用		付属LEDユニット	記号
		T1N	T4N		
全電圧式	DC6	○	—	6V定格品	A3
	AC/DC12	○	—	12V定格品	B3
	AC/DC15	○	—	15V定格品	C3
	AC/DC24	○	○	24V定格品	E3
トランス式	AC100 - 110	○	—	24V定格品	H3
	AC115 - 127	○	—		L3
	AC200 - 220	○	—		M3

(注) 付属LEDユニットの形式は15-23ページを、消費電力は15-3ページをそれぞれご参照ください。

●DP36形,DP40形

基本形式

照光面サイズ

照光面サイズ		記号
正角	長角	
36×36mm	36×72mm	36
40×40mm	40×80mm	40

照光面形状・照光方式

形状	照光方式	記号	
正角	単色全面	S1	
	2色全面	S4	
	長角	単色全面	T1
		2分割	T2
	3分割	T3	
	2色全面	T4	

照光色

照光色	記号
赤	R
緑	G
黄	Y
橙	A
乳白	W
青	S
純白 ①	P
赤/緑 (2色全面) ②	F
色板なし ③	X

① LED照光のみです。トランス式 (230V以上品) およびフリッカユニット式は製作できません。

② S4N, T4N形のみです。

③ 白熱照光の場合に指定できます。記名板付属で色板なし品です。

(注) 2, 3分割照光の場合は、下記のようにご指定ください。  
例) 3分割照光の場合 DP36T3N-G A RE3

正面より見る

GAIR

DP 36 T1 N - A E3

チェック端子の有無

チェック端子	適用						記号
	S1N	S4N	T1N	T2N	T3N	T4N	
無	○	○	○	○	○	○	無し
付	○	—	○	○	—	—	C

(注1) チェック端子付は、LED照光 (全電圧式AC/DC24V) のみです。  
(注2) チェック端子はランプの点灯チェックに使用します。

ランプ使用電圧・光源

●LED照光

電圧 [V]	適用	適用						付属LEDユニット, ランプ	記号
		S1N	S4N	T1N	T2N	T3N	T4N		
全電圧式	DC6	○	—	○	○	○	—	6V定格品	A3
	AC/DC12	○	—	○	○	○	—	12V定格品	B3
	AC/DC15	○	—	○	○	○	—	15V定格品	C3
	AC/DC24	○	○	○	○	○	○	24V定格品	E3
	AC/DC48	○	—	○	○	○	—	48V定格品	F3
全電圧式短筒品	AC/DC24	○	—	○	○	○	—	24V定格品	ES
	R分圧式	AC/DC100 - 110	○	—	○	○	○	100-110V定格品	H3
	AC/DC115 - 127	○	—	○	○	○	115-127V定格品	L3	
CR分圧式	AC200 - 220	○	—	○	○	○	—	200-220V定格品	M3
	トランス式	AC230 - 254	○	—	○	○	○①	LEDランプ 24V定格品	Q3
	AC350 - 380	○	—	○	○	○①	S3		
	AC400 - 440	○	—	○	○	○①	T3		
	AC480	○	—	○	○	○①	V3		
フリッカユニット式	AC24	○	—	—	—	—	—	LEDランプ	EA
	DC24	○	—	—	—	—	—	24V定格品	ED

① DP36T3N形は製作できません。

(注) 付属するLEDユニット, ランプの形式は15-23, 15-24ページを、消費電力は15-3ページをそれぞれご参照ください。

●白熱照光

電圧 [V]	適用	適用				付属白熱ランプの形式 (電圧・容量)	記号
		S1N	T1N	T2N	T3N		
全電圧式	AC/DC5.5	○	○	○	○	DN6H001 (6.3V1W)	A4
	AC/DC15	○	○	○	○	DN6H002 (18V1W)	C4
	AC/DC20	○	○	○	○	DN6H003 (24V1W)	D4
	AC/DC24	○	○	○	○	DN6H004 (30V1W)	E4
トランス式	AC100 - 110	○	○	○	○	DN6H001 (6.3V1W)	H4
	AC115 - 127	○	○	○	○		L4
	AC200 - 220	○	○	○	○		M4
	AC230 - 254	○	○	○	○①		Q4
	AC350 - 380	○	○	○	○①		S4
	AC400 - 440	○	○	○	○①		T4
AC480	○	○	○	○①	V4		

① DP36T3N形は製作できません。