

全電力管内向 (東京電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)


東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

電力量計収納用の屋内・屋外兼用キャビネット!

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- 200A単独電力量計の取付けが可能です。
- 圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板(25mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	封印付キーハンドル(H-26N)	ハンドル(H-28:1コ)
扉 形 式	片扉	



屋内・屋外兼用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向(東京電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向(強化耐候型電力量計用)その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎◎	M-15B	31,500	400	600	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 1	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1	14.9
◎◎	M-16B	36,500	400	800	200	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1 (ELB 3P 100A) × 1	19.0
◎◎	M-17B	43,500	400	1,000	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	23.2
◎◎	M-18B	47,500	400	1,200	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 1 (ELB 3P 200A) × 1	27.3
◎◎	M-25B	40,500	600	600	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 2	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2	20.7
◎◎	M-26B	49,500	600	800	200	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2 (ELB 3P 100A) × 2	26.3
◎◎	M-27B	55,000	600	1,000	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	32.0
◎◎	M-28B	65,500	600	1,200	200	(WHM 単(三)相 3線式 200A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	(WHM 単(三)相 3線式 120A) × 2 (ELB 3P 200A) × 2	37.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]M-15B→M-15BCとなります。

※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

■ 2時間帯別電子式メータをご使用の際は下記表により、その収納スペースをご確認ください。

2時間帯別電子式メータの種類		従来の電力量計による取付スペース
普通電力量計	単相2線式 30A	単(三)相3線式30Aと同じ
	単相3線式 30A	
	単相3線式120A	強化耐候型の単(三)相3線式120Aと同じ
強化耐候型電力量計	単相2線式 30A	単(三)相3線式30Aと同じ
	単相3線式 30A	
	単相2線式120A	強化耐候型の単(三)相3線式120Aと同じ
	単相3線式120A	