

ツールレスでマウントアングル・マウントレールの前後移動が可能なネットワークラック

- スマートアングルの採用により工具を使用することなく容易にマウントアングル・マウントレールの移動ができます。
- 底面開口を拡大し、ケーブルなどの入出線が容易です。
- ラック本体底面にはM6のねじ穴加工がされていますので、キャスターの現地取付が容易です。



FSA70-622EN

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
白塗工K19-85A

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FSA100-622EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

標準装備品

部品名	品名記号	個数
線止めバー(底面に取付)	RD83-D5PK	1コ

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FSA60-608EN	123,000	600	800	600	15U	45	
⑤	FSA60-610EN	134,000	〃	1,000	〃	19U	51	
⑤	FSA60-612EN	146,000	〃	1,200	〃	24U	60	
⑤	FSA60-614EN	158,000	〃	1,400	〃	28U	67	
⑤	FSA60-616EN	168,000	〃	1,600	〃	33U	74	
⑤	FSA60-618EN	180,000	〃	1,800	〃	37U	81	
⑤	FSA60-620EN	192,000	〃	2,000	〃	42U	88	
⑤	FSA60-622EN	209,000	〃	2,200	〃	46U	95	
⑤	FSA70-608EN	128,000	600	800	700	15U	48	
⑤	FSA70-610EN	140,000	〃	1,000	〃	19U	55	
⑤	FSA70-612EN	152,000	〃	1,200	〃	24U	62	
⑤	FSA70-614EN	162,000	〃	1,400	〃	28U	70	
⑤	FSA70-616EN	174,000	〃	1,600	〃	33U	77	
⑤	FSA70-618EN	185,000	〃	1,800	〃	37U	84	
⑤	FSA70-620EN	197,000	〃	2,000	〃	42U	91	
⑤	FSA70-622EN	213,000	〃	2,200	〃	46U	99	
⑤	FSA80-608EN	134,000	600	800	800	15U	50	
⑤	FSA80-610EN	146,000	〃	1,000	〃	19U	57	
⑤	FSA80-612EN	158,000	〃	1,200	〃	24U	65	
⑤	FSA80-614EN	168,000	〃	1,400	〃	28U	73	
⑤	FSA80-616EN	180,000	〃	1,600	〃	33U	80	
⑤	FSA80-618EN	192,000	〃	1,800	〃	37U	88	
⑤	FSA80-620EN	203,000	〃	2,000	〃	42U	95	
⑤	FSA80-622EN	219,000	〃	2,200	〃	46U	103	
⑤	FSA90-608EN	153,000	600	800	900	15U	52	
⑤	FSA90-610EN	164,000	〃	1,000	〃	19U	60	
⑤	FSA90-612EN	176,000	〃	1,200	〃	24U	67	
⑤	FSA90-614EN	186,000	〃	1,400	〃	28U	75	
⑤	FSA90-616EN	198,000	〃	1,600	〃	33U	83	
⑤	FSA90-618EN	210,000	〃	1,800	〃	37U	91	
⑤	FSA90-620EN	221,000	〃	2,000	〃	42U	99	
⑤	FSA90-622EN	237,000	〃	2,200	〃	46U	107	
⑤	FSA100-608EN	182,000	600	800	1,000	15U	54	
⑤	FSA100-610EN	194,000	〃	1,000	〃	19U	62	
⑤	FSA100-612EN	204,000	〃	1,200	〃	24U	70	
⑤	FSA100-614EN	216,000	〃	1,400	〃	28U	78	
⑤	FSA100-616EN	228,000	〃	1,600	〃	33U	86	
⑤	FSA100-618EN	237,000	〃	1,800	〃	37U	94	
⑤	FSA100-620EN	249,000	〃	2,000	〃	42U	102	
⑤	FSA100-622EN	267,000	〃	2,200	〃	46U	110	

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は542頁をご参照ください。

U=44.45

ご注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本体底面にレベルフット(RD73)(506頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(505頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(506頁)または基台組替仕様+ベース付タイプ(412頁)をご利用ください。 2. アイボルト(RD71)(505頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(509頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(404頁)をご利用ください。 3. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(412頁)からご選定ください。 4. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。
------------	--