

ツールレスでマウントアングル・マウントレールの前後移動が可能なネットワークラック



- スマートアングルの採用により工具を使用することなく容易にマウントアングル・マウントレールの移動ができます。
- 底面開口を拡大し、ケーブルなどの入出線が容易です。
- ラック本体底面にはM6のねじ穴加工がされているので、キャスターの現地取付が容易です。



FSA80-720EN

ペールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗工K19-85A

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キー-No.N200:1コ付属)

※代表機種(FSA80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

標準装備品

部品名	品名記号	個数
線止めバー(底面に取付)	RD83-D5PK	1コ

納期区分	品名記号 ペールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			ハンドル取付有効スペース EIA (タテ)	製品質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FSA60-708EN	161,000	700	800	600	15U	47	
⑤	FSA60-710EN	171,000	700	1,000	600	19U	54	
⑤	FSA60-712EN	183,000	700	1,200	600	24U	62	
⑤	FSA60-714EN	195,000	700	1,400	600	28U	70	
⑤	FSA60-716EN	207,000	700	1,600	600	33U	77	
⑤	FSA60-718EN	218,000	700	1,800	600	37U	84	
⑤	FSA60-720EN	230,000	700	2,000	600	42U	91	
⑤	FSA60-722EN	246,000	700	2,200	600	46U	99	
⑤	FSA70-708EN	167,000	700	800	700	15U	49	
⑤	FSA70-710EN	179,000	700	1,000	700	19U	56	
⑤	FSA70-712EN	188,000	700	1,200	700	24U	65	
⑤	FSA70-714EN	200,000	700	1,400	700	28U	73	
⑤	FSA70-716EN	212,000	700	1,600	700	33U	80	
⑤	FSA70-718EN	224,000	700	1,800	700	37U	87	
⑤	FSA70-720EN	234,000	700	2,000	700	42U	95	
⑤	FSA70-722EN	252,000	700	2,200	700	46U	102	
⑤	FSA80-708EN	171,000	700	800	800	15U	52	
⑤	FSA80-710EN	183,000	700	1,000	800	19U	60	
⑤	FSA80-712EN	195,000	700	1,200	800	24U	68	
⑤	FSA80-714EN	207,000	700	1,400	800	28U	75	
⑤	FSA80-716EN	218,000	700	1,600	800	33U	83	
⑤	FSA80-718EN	230,000	700	1,800	800	37U	91	
⑤	FSA80-720EN	242,000	700	2,000	800	42U	99	
⑤	FSA80-722EN	258,000	700	2,200	800	46U	106	
⑤	FSA90-708EN	192,000	700	800	900	15U	54	
⑤	FSA90-710EN	203,000	700	1,000	900	19U	62	
⑤	FSA90-712EN	213,000	700	1,200	900	24U	70	
⑤	FSA90-714EN	225,000	700	1,400	900	28U	78	
⑤	FSA90-716EN	236,000	700	1,600	900	33U	86	
⑤	FSA90-718EN	248,000	700	1,800	900	37U	94	
⑤	FSA90-720EN	260,000	700	2,000	900	42U	102	
⑤	FSA90-722EN	278,000	700	2,200	900	46U	110	
⑤	FSA100-708EN	219,000	700	800	1,000	15U	57	
⑤	FSA100-710EN	231,000	700	1,000	1,000	19U	65	
⑤	FSA100-712EN	243,000	700	1,200	1,000	24U	73	
⑤	FSA100-714EN	254,000	700	1,400	1,000	28U	81	
⑤	FSA100-716EN	266,000	700	1,600	1,000	33U	90	
⑤	FSA100-718EN	278,000	700	1,800	1,000	37U	98	
⑤	FSA100-720EN	290,000	700	2,000	1,000	42U	106	
⑤	FSA100-722EN	306,000	700	2,200	1,000	46U	114	

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は542頁をご参照ください。

U=44.45

<p>① 本体底面にレベルフット(RD73) (506頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72) (505頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16) (506頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ(412頁)をご利用ください。</p> <p>② アイボルト(RD71) (505頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH) (509頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(404頁)をご利用ください。</p> <p>③ 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(412頁)からご選定ください。</p> <p>④ 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。</p>
--

システムラック

F50シリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向

FVシリーズ  
(小型)

アルミニウム  
屋外・オープン

機器収納  
パネル

熱対策・レール  
(オプション)

設置・配線  
(オプション)

電源  
(オプション)

ケース