

ツールレスでマウントアングル・マウントレールの
前後移動が可能なネットワークラック!

- スマートアングルの採用により工具を使用することなく容易にマウントアングル・マウントレールの移動ができます。
- ラック本体底面にはM6のねじ穴加工がされていますので、キャスターの現地取付が容易です。



FSA80-820EN

規 格	EIA規格:19型
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FSA100-822EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより
搭載可能質量が異なります。

新発売
パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工J19-85A

納期 区分	品 名 記 号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			EIA(タテ)	ハンドル取付有効スペース	製品質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)				
⑤	FSA60-816EN	208,000	800	1,600	600	33U	82		
⑤	FSA60-818EN	218,000	〃	1,800	〃	37U	89		
⑤	FSA60-820EN	227,000	〃	2,000	〃	42U	97		
⑤	FSA60-822EN	242,000	〃	2,200	〃	46U	104		
⑤	FSA70-816EN	212,000	800	1,600	700	33U	86		
⑤	FSA70-818EN	222,000	〃	1,800	〃	37U	93		
⑤	FSA70-820EN	232,000	〃	2,000	〃	42U	101		
⑤	FSA70-822EN	247,000	〃	2,200	〃	46U	109		
⑤	FSA80-816EN	218,000	800	1,600	800	33U	89		
⑤	FSA80-818EN	227,000	〃	1,800	〃	37U	97		
⑤	FSA80-820EN	237,000	〃	2,000	〃	42U	105		
⑤	FSA80-822EN	251,000	〃	2,200	〃	46U	113		
⑤	FSA90-816EN	234,000	800	1,600	900	33U	93		
⑤	FSA90-818EN	243,000	〃	1,800	〃	37U	101		
⑤	FSA90-820EN	253,000	〃	2,000	〃	42U	109		
⑤	FSA90-822EN	268,000	〃	2,200	〃	46U	117		
⑤	FSA100-816EN	258,000	800	1,600	1,000	33U	97		
⑤	FSA100-818EN	268,000	〃	1,800	〃	37U	105		
⑤	FSA100-820EN	278,000	〃	2,000	〃	42U	113		
⑤	FSA100-822EN	292,000	〃	2,200	〃	46U	122		

⑤代理店様在庫品 ⑤物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑤受注品 U=44.45

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は546頁をご参照ください。

ご注意

1. 本体底面にレベルフット(RD73)(511頁)の取付けあるいは、キャスター(RD72)(510頁)とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(511頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ(426頁)をご利用ください。
2. アイボルト(RD71)(510頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(513頁)を取付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(418頁)をご利用ください。
3. 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(426頁)からご選定ください。
4. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムラック

FSAシリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向け

FLシリーズ(小型)

FKシリーズ(小型軽量)

アルミシェル
屋外・オープン

機器収納・パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源・通信
(オプション)

ケース