

M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
IP44

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(腐食シフト)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆

粉体塗装

全電力管内向

R基調のデザイン、コンパクトで軽量の 水切防塵・防水構造の引込計器盤キャビネット！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- コーナー部が丸味をもったデザインです。
- スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。



| | |
|----------|---|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) |
| 材 質 | 鉄 |
| 取 付 基 板 | 木製基板(計器部25mm スイッチ部20mm) |
| キャビネット板厚 | 扉1.2mm ポデー1.2mm |
| ハ ン ド ル | 封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉 キーハンドル(H-24N)スイッチ部扉 ハンドル(H-28) |
| 扉 形 式 | 片扉または2段扉 |



MS-12RB



MS-35RB

屋内・屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工F25-70B

単位/mm

●2段扉

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格円 | 一梱入数 | 外形寸法 | | | 取付スペース※ | 製品質量kg |
|------|----------------|--------|------|------|-----|-----|--|--------|
| | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | |
| ◎ | M-12RB | 27,500 | 1 | 300 | 465 | 185 | (WHM 単(三)相3線式 120A)×1 | 8.2 |
| ◎ | MS-12RB | 47,500 | 1 | 〃 | 800 | 〃 | (WHM 単(三)相3線式 120A)×1 (ELB 3P 100A)×1 | 13.7 |
| ◎ | MS-35RB | 73,500 | 1 | 500 | 900 | 〃 | (WHM 単(三)相3線式 120A)×1 (ELB 3P 100A)×1 (WHM 単相2線式 30A)×1 (ELB 2P 30A)×1 タイムスイッチ×1 | 22.2 |
| ◎ | MS-22RB | 72,000 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | (WHM 単(三)相3線式 120A)×2 (ELB 3P 100A)×2 | 22.2 |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品
※ご選定の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ