

情報通信・放送・計測分野に適したアルミラック

- コーナーの形状を流線型にしたデザインです。
- 山型レール、L型レールが引掛けワンタッチ式で大変便利です。
- 背面部が換気および入出力線を考慮した4分割方式です。
(H=750、1000mmタイプは3分割)
- ブラインドベースが標準装備されています。
- EIA用調整パネル付です。



ARC60-5717EN

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 規格 | EIA規格:19インチ |
| 材質 | コーナー、フレーム……アルミ 天井板、側板、背面板……鉄 |
| 板厚 | 天井板、側板、背面板……1.0mm |
| 許容荷重(静荷重) | 250kg |
| 耐震荷重 | 兵庫県南部地震波(818gal)250kg※ |

※代表機種(DARC90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・
設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

| 納期区分 | 品名記号 パールホワイト塗装 | 標準価格円 | 外形寸法 mm | | | パネル取付有効スペース EIA(タテ) | 質量 kg | 摘要 |
|------|-------------------|---------|---------|-------|--------|------------------------|-------|----|
| | | | W(ヨコ) | H(タテ) | D(フカサ) | | | |
| ③ | ARC50-5707EN | 153,000 | 570 | 750 | 500 | 13U | 36 | |
| ③ | ARC50-5710EN | 159,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 18U | 41 | |
| ③ | ARC50-5712EN | 168,000 | 〃 | 1,250 | 〃 | 24U | 46 | |
| ③ | ARC50-5715EN | 180,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 53 | |
| ③ | ARC50-5717EN | 194,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 59 | |
| ③ | ARC50-5720EN | 210,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 65 | |
| ③ | ARC50-5722EN | 228,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 71 | |
| ③ | ARC60-5707EN | 161,000 | 570 | 750 | 600 | 13U | 37 | |
| ③ | ARC60-5710EN | 167,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 18U | 43 | |
| ③ | ARC60-5712EN | 177,000 | 〃 | 1,250 | 〃 | 24U | 49 | |
| ③ | ARC60-5715EN | 189,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 56 | |
| ③ | ARC60-5717EN | 203,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 63 | |
| ③ | ARC60-5720EN | 219,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 68 | |
| ③ | ARC60-5722EN | 237,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 74 | |
| ③ | ARC70-5707EN | 168,000 | 570 | 750 | 700 | 13U | 40 | |
| ③ | ARC70-5710EN | 176,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 18U | 46 | |
| ③ | ARC70-5712EN | 185,000 | 〃 | 1,250 | 〃 | 24U | 51 | |
| ③ | ARC70-5715EN | 195,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 59 | |
| ③ | ARC70-5717EN | 210,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 66 | |
| ③ | ARC70-5720EN | 227,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 72 | |
| ③ | ARC70-5722EN | 245,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 78 | |
| ③ | ARC80-5712EN | 194,000 | 570 | 1,250 | 800 | 24U | 55 | |
| ③ | ARC80-5715EN | 207,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 64 | |
| ③ | ARC80-5717EN | 221,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 71 | |
| ③ | ARC80-5720EN | 237,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 79 | |
| ③ | ARC80-5722EN | 255,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 85 | |

U=44.45

【注意】 ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース