



## ■ PFS-□BKS



## ■ PFS-□BKS-I



## ■ PFS-□BKS-K



品番			標準価格 (円/個)	袋入数	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法(mm)		
グレー	アイボリー	ブラック			本体	ノック穴径		A	L	W
PFS-42BKS	PFS-42BKS-I	PFS-42BKS-K	1,260	1	PFD, PFS-42	φ48mm	G1 1/2	64	93	61
PFS-54BKS	PFS-54BKS-I	PFS-54BKS-K	1,480	1	PFD, PFS-54	φ60mm	G2	80	112	75


⚠ 必ず弊社「ブラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。

## 防水ショート・コネクタ 防水保護等級IPX5 ケーブル工事専用

### ■ PFS-□BSKS



### ■ PFS-□BSKS-K



品番		標準価格 (円/個)	袋入数	適合サイズ		寸法(mm)		
グレー	ブラック			本体	ノック穴径	A	L	W
PFS-42BSKS	PFS-42BSKS-K	1,580	1	PFD, PFS-42	φ48mm	64	58	61
PFS-54BSKS	PFS-54BSKS-K	1,860	1	PFD, PFS-54	φ60mm	80	63	75

⚠ 必ず弊社「ブラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。

## コネクタ45 JIS C 8412 〈J〉<sup>®</sup> (45°タイプ)


### ■ PFS-□MHR Rタイプ



- ①狭い場所での配管に便利。
- ②管の接続、解除が簡単。
- ③コンパクトな形状。



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法(mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MHR	97	10	35	PFD, PFS-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	53
PFS-22MHR	117	10	25	PFD, PFS-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	68
PFS-28MHR	220	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm (28)	G1	47	81



### ■ PFS-□MHR-I Rタイプ



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法(mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MHR-I	97	10	35	PFDI, PFSI-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	53
PFS-22MHR-I	117	10	25	PFDI, PFSI-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	68
PFS-28MHR-I	220	10	10	PFDI, PFSI-28	φ34mm (28)	G1	47	81