

定格電圧=DC8V 消費電力=0.2W/灯 製品重量=約100g/m 材質=テープ電線:軟質PVC ソケット部:透明PC リード線=1.25mm²×2 0.5m付 予備エンドキャップ付属 透明ラパーキャップ装着済み(屋外用のみ)



コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅



W:ホワイト30:30mm WW:ウォームホワイト2400 CUT:カットイン・ C:クリア 50:50mm WH:ホワイト6500 フェードアウト 80:80mm BL:ブルー SCF:スローフェード 100:100mm FCF:ファストフェード 150:150mm FFL:フラッシュ

 品番
 価格
 消費電力
 最大長さ

 LS_-30-__-WP
 ¥49,000/m
 6.68W/m
 12.0m

 LS_-50-__-WP
 ¥29,800/m
 4.00W/m
 20.0m

 LS_-80-__-WP
 ¥19,000/m
 2.50W/m
 26.3m

¥15,400/m

¥11,300/m

TLP- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<

30:30mm WW:ウォームホワイト2400 CUT:カットイン・ 50:50mm WH:ホワイト6500 フェードアウト 80:80mm BL:ブルー SCF:スローフェード 100:100mm FCF:ファストフェード 150:150mm FFL:フラッシュ (WHのみ)

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLP-30	¥42,000/m	6.68W/m	9.6m
TLP-50	¥26,000/m	4.00W/m	12.5m
TLP-80	¥17,300/m	2.50W/m	15.8m
TLP-100	¥14,000/m	2.00W/m	17.7m
TLP-150	¥10,000/m	1.34W/m	21.7m

点滅タイプ

LS_-100-_

LS_-150-

-WP

-WF

装着した全てのランプがランダム明滅するキネティックは脈動や星の瞬きのようなユニークな演出が可能です。 特別な調光機器を必要とせず、電源を接続するだけでランダムに明滅します。


2.00W/m

1.34W/m





CUT:カットイン・フェードアウト




華やかで上質な空間装飾に適しています。2.4 秒周期の明滅は点灯を素早く、消灯を緩やかに することで演出効果を高めました。

SCF: スローフェード FCF: ファストフェード

(WHのみ)


29.5m

36.1m



緩やかで心地よいアメニティ空間の光演出に適しています。16秒 (9.7秒) 周期でゆったりとシームレスな明滅を繰り返します。

FFL: フラッシュ (WHのみ)



煌びやかなアイキャッチに適しています。スピー ディでメリハリのあるON-OFF制御を0.2秒周 期で繰り返します。

the Art of Lighting Innovation

t

■ 電源(屋内仕様)

※屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥25,000	DC8V 40W	200
LPS-80-08B	¥38,000	DC8V 80W	400

■ 取付用施工パーツ(屋外製品&屋内製品共通)

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥1,850/本

定尺品: 1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03	クリアベース専用取付ブラケット	¥1,000/20個入
TP-01	取付ブラケット	¥1,000/20個入
WM1211	強力両面テープ※	¥4,500

※11m巻12mm幅

■ オプション

LS用 (屋外製品向け)

LS2-EP	リード線延長加工	¥300/m
★10m (販売単位1m)		

最大10m(販売単位1m)

LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/d

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LSED10	エンドキャップ	¥400/10個入
--------	---------	-----------

アンダーバーには色記号C: クリア、もしくはW: ホワイトが入ります。 テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用(屋内製品向け)

TL2-EP	リード線延長加工	¥200/m	
最大10m(販売単位1m)			
TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式	
両側にリード線0.5mを装着します。			
TL-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入	

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※対応ランプの品番については、P.153をご確認ください。

注文について

1.コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ 2.長さ **1 3.電源 4.取付用施工パーツ 5.オプション **2 これら5つの項目の選定をお願いいたします。 注文についての詳細はP.164をご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「灯具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。


※2 オプションは必須ではありません。

※キネティックは調光できません。

必要機器

キネティックの点灯には、『LED用直流電源』が必要です。

※LEDトランスや調光器は使用できません。ご注意ください。



光源色

WW:ウォームホワイト2400

WH: ホワイト6500

BL:ブルー



キネティックによるランダム明滅 NISHIGINZA (西銀座) 設計:ホロン環境計画