




H6 シリーズ 照光押ボタンスイッチ φ16

HA1L形/丸形 HA2L形/正角形

販売単位：1個

品名・外観	動作	接点	定格使用電圧	接点構成	形番（ご注文形番）		照光色の指定記号と標準価格（税別・円）						
					端子形状		照光色	標準価格	照光色	標準価格			
					はんだづけ兼用タブ端子形	プリント基板用端子形							
丸形 HA1L形  	モメンタリ形	金接点	DC5V	1c	HA1L-M1C11※	HA1L-M1C11V※	R G Y A W	1,730	S PW	2,135			
				2c	HA1L-M1C21※	HA1L-M1C21V※					1,955	2,370	
			AC/DC12V	1c	HA1L-M1C13※	HA1L-M1C13V※					1,730		2,135
				2c	HA1L-M1C23※	HA1L-M1C23V※					1,955	2,370	
			AC/DC24V	1c	HA1L-M1C14※	HA1L-M1C14V※					1,730		2,135
				2c	HA1L-M1C24※	HA1L-M1C24V※					1,955	2,370	
		銀接点	DC5V	1c	HA1L-M1C51※	/		R G Y A W	1,730	S PW	2,135		
				2c	HA1L-M1C61※							2,370	
			AC/DC12V	1c	HA1L-M1C53※								1,730
				2c	HA1L-M1C63※							1,955	
			AC/DC24V	1c	HA1L-M1C54※								1,730
				2c	HA1L-M1C64※							1,955	
	オルタナイト形	金接点	DC5V	1c	HA1L-A1C11※	HA1L-A1C11V※	R G Y A W		1,955	S PW	2,370		
				2c	HA1L-A1C21※	HA1L-A1C21V※						2,180	2,590
			AC/DC12V	1c	HA1L-A1C13※	HA1L-A1C13V※						1,955	
				2c	HA1L-A1C23※	HA1L-A1C23V※						2,180	2,590
			AC/DC24V	1c	HA1L-A1C14※	HA1L-A1C14V※						1,955	
				2c	HA1L-A1C24※	HA1L-A1C24V※						2,180	2,590
		銀接点	DC5V	1c	HA1L-A1C51※	/		R G Y A W	1,955	S PW	2,370		
				2c	HA1L-A1C61※							2,590	
			AC/DC12V	1c	HA1L-A1C53※								1,955
				2c	HA1L-A1C63※							2,180	
			AC/DC24V	1c	HA1L-A1C54※								1,955
				2c	HA1L-A1C64※							2,180	
正角形 HA2L形 	モメンタリ形	金接点	DC5V	1c	HA2L-M1C11※	HA2L-M1C11V※	R G Y A W		1,730	S PW	2,135		
				2c	HA2L-M1C21※	HA2L-M1C21V※						1,955	2,370
			AC/DC12V	1c	HA2L-M1C13※	HA2L-M1C13V※						1,730	
				2c	HA2L-M1C23※	HA2L-M1C23V※						1,955	2,370
			AC/DC24V	1c	HA2L-M1C14※	HA2L-M1C14V※						1,730	
				2c	HA2L-M1C24※	HA2L-M1C24V※						1,955	2,370
		銀接点	DC5V	1c	HA2L-M1C51※	/		R G Y A W	1,730	S PW	2,135		
				2c	HA2L-M1C61※							1,955	2,370
			AC/DC12V	1c	HA2L-M1C53※								
				2c	HA2L-M1C63※							1,955	2,370
			AC/DC24V	1c	HA2L-M1C54※								
				2c	HA2L-M1C64※							1,955	2,370
	オルタナイト形	金接点	DC5V	1c	HA2L-A1C11※	HA2L-A1C11V※	R G Y A W		1,955	S PW	2,370		
				2c	HA2L-A1C21※	HA2L-A1C21V※						2,180	2,590
			AC/DC12V	1c	HA2L-A1C13※	HA2L-A1C13V※						1,955	
				2c	HA2L-A1C23※	HA2L-A1C23V※						2,180	2,590
			AC/DC24V	1c	HA2L-A1C14※	HA2L-A1C14V※						1,955	
				2c	HA2L-A1C24※	HA2L-A1C24V※						2,180	2,590
		銀接点	DC5V	1c	HA2L-A1C51※	/		R G Y A W	1,955	S PW	2,370		
				2c	HA2L-A1C61※							2,590	
			AC/DC12V	1c	HA2L-A1C53※								1,955
				2c	HA2L-A1C63※							2,180	
			AC/DC24V	1c	HA2L-A1C54※								1,955
				2c	HA2L-A1C64※							2,180	

- ※（色記号）：R（赤）、G（緑）、Y（黄）、A（アンバー）、W（乳白）、S（青）、PW（ピュアホワイト）
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 記名板サイズと彫刻範囲については 189 頁をご覧ください。
- 乳白レンズユニット（透明レンズ+乳白記名板）と色指定（R/G/A/S）の組み合わせの場合は、上表の形番※（色記号）の前に「W」を入れてご指定ください。
形番例：HA1L-M1C24W※

フラッシュシールド
スイッチ表示灯(丸穴)
汎用コントロールボックス
スイッチ表示灯(角穴)
非常停止用スイッチ
LED照明ユニット
ディスプレイユニット
デジタルスイッチ
接続機器
省配線機器
リレータイマソケット
サーキットプロテクタ
電源機器
PLC・スマートリレー
プログラマブル表示器
センサ
耐環境仕様品
関連会社製品
各種案内

一覧	φ16			
LB				
A6				
H6				
HA5W				
L6				
A8~12				
K				
一覧		φ22		
AP				
AP6S				
UP				
UZ				
一覧			φ25	
HW				
TW				
LW				
MW				
一覧	φ30			
TWS				
一覧				φ30
φ30				
HN2P				