

AR30・DR30シリーズ ご注文指定事項 (形式説明)

●セレクト・照光セレクトスイッチ

AR 30 PR - 2 □ 11 □ □ B □ □

機種区分

機種	記号
セレクトスイッチ	AR
照光セレクトスイッチ	

シリーズ

シリーズ	取付寸法	記号
AR30	φ30.5mm	30

フレーム・操作部形状 ・セレクトスイッチ

フレーム	操作部形状	記号	
		標準タイプ	コントロールタイプ
丸	ツマミ形	PR	PCR
	長ツマミ形	WR	WCR
	キー形	JR	JCR
	キー形 (キー長寿命)	JAR ①	—
	レバー形	HR	—

① JR・JCR形とはキーが異なります。

・照光セレクトスイッチ

フレーム	操作部形状	記号	
		標準タイプ	コントロールタイプ
丸	ツマミ形	PL	—

ノッチ数・復帰方式

ノッチ数	復帰方式	記号
2ノッチ	手動	2
	自動 (左←右)	0
3ノッチ	手動	3
	混合 (左→中)	6
	混合 (中←右)	7
	自動 (左→中←右)	1
4ノッチ ②	手動	4
5ノッチ ②	手動	5

② コントロールタイプとなります。(キー形は除く)

キーの抜ける位置 (キー形のみ指定)

キーの抜ける位置	記号	ノッチ数・復帰方式との適用					
		2	0	3	6	7	1
⊙	A	○	○	○	—	○	—
⊗	B	○	—	○	—	—	—
⊕	C	—	—	○	—	—	—
⊚	D	○	—	○	○	—	—
①	E	—	—	○	○	○	○
⊖	F	—	—	○	○	—	—
⊙	G	—	—	○	—	○	—

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
接点部保護カバー付品	Z8
硫化ガス対策品	Z4
二種耐熱品	Z0
金属リング (クロムメッキ) 品	ZM
端子部IP2X対応品	ZB

(注) 詳細は、11-71ページをご参照ください。

キーの種類 (キー形のみ指定)

種類 (記号)	A	B	C	D	E	F

(注) A が標準です。

ツマミの色 (ツマミ形のみ指定)

色	記号	
	非照光タイプ ③	照光タイプ
黒	B	—
緑	G	G
赤	R	R
乳白	—	W
黄	—	Y
橙	—	A
青	—	S

③ 黒 (B) が標準です。

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05
3a3b	33
4a4b	44

(注) コントロールタイプの場合は、接点動作の種類・接点構成により3桁のコードとなります。詳細は11-40～11-42ページをご参照ください。

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類 (照光タイプのみ指定)

方式	電圧	記号		
		LED	白熱	
全電圧式 (トランスなし)	AC/DC5.5V	—	54	
	AC6V	A3	—	
	DC6V	63	—	
	AC/DC12V	B3	—	
	AC/DC15V	C3	C4	
	AC/DC20V	—	D4	
	AC/DC24V	E3	E4	
	トランス ユニット式	AC100-110V	H3	H4
		AC115-127V	L3	L4
		AC200-220V	M3	M4
AC230-254V		Q3	Q4	
AC350-380V		S3	S4	
AC400-440V		T3	T4	
AC480V		V3	V4	
AC500-550V	W3	W4		

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

1	概要
2	フラットコマンド
3	φ16シリーズ
4	φ22 AR,DR
5	φ22 AM,DM
6	φ22 AH225
7	φ22 XB4
8	φ22 XB5
9	φ22 XAL
10	φ25 AH25
11	φ30 AR,DR
12	P板用コマンド
13	角コマンド
14	分電盤用
15	角形表示灯
16	多密集合表示灯
17	ロータリー
18	始動・操作
19	カムスイッチ
20	コマンドボックス
21	ワイヤレスクレーン制御システム
22	各種規格認証取得一覧
23	生産中止機種代替機種
24	形式索引