

●表示灯

- 1 概要
- 2 フラットコマンド
- 3 φ16シリーズ
- 4 φ22 AR,DR
- 5 φ22 AM,DM
- 6 φ22 AH225
- 7 φ22 XB4
- 8 φ22 XB5
- 9 φ22 XAL
- 10 φ25 AH25
- 11 φ30 AR,DR
- 12 P板用コマンド
- 13 角コマンド
- 14 分電盤用
- 15 角形表示灯
- 16 多窓集合表示灯
- 17 ロータリー
- 18 始動・操作
- 19 カムスイッチ
- 20 コマンドボックス
- 21 ワイヤレスクレーン制御システム
- 22 各種規格認証取得一覧
- 23 生産中止機種・代替機種
- 24 形式索引

DR 22 D0L - E3 W □

機種区分

機種	記号
表示灯	DR

シリーズ

シリーズ	取付寸法	記号
DR22	φ22.3・φ25.5mm共用	22

フレーム・表示部形状

フレーム	表示部形状	記号	
		無記名タイプ	記名タイプ
丸	ドーム形 (φ24)	D0L	—
	突形 (φ24)	—	E3L
	ダイヤモンド形 (φ24)	K0L	—
角	平行 (□24)	—	F3M
	平行 (□24/透明グローブ)	—	F4M
	平行 (□24/12mm高フレーム)	—	F5M
	突形 (□24)	—	E3M
	長角形 (24×31)	—	E3N
角丸	突形 (φ24)	—	E3P

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

グローブの色

色	記号
緑	G
赤	R
乳白 <sup>①</sup>	W
黄	Y
橙	A
青	S

①透明グローブと記名板のセットで乳白色となります。(D0L, K0L形は除く)  
 (注) F4M形は透明グローブ、記名板、色板のセットの色です。

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

方式	電圧	記号			
		標準タイプ		短胴タイプ	
		LED	白熱	LED	白熱
全電圧式 (トランスなし)	AC/DC5.5V	—	54	—	58
	AC6V	A3	—	A9	—
	DC6V	G3	—	G9	—
	AC/DC12V	B3	—	B9	—
	AC/DC15V	C3	C4	C9	C8
	AC/DC20V	—	D4	—	D8
	AC/DC24V	E3	E4	E9	E8
トランス ユニット式	AC100-110V	H3	H4	H9	H8
	AC115-127V	L3	L4	L9	L8
	AC200-220V	M3	M4	M9	M8
	AC230-254V	Q3	Q4	—	—
	AC350-380V	S3	S4	—	—
	AC400-440V	T3	T4	—	—
	AC480V	V3	V4	—	—
AC500-550V	W3	W4	—	—	
抵抗ユニット式	DC110V	H7	—	—	—

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
 詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。