

換気扇付フィルターカセット、換気扇付R形ルーバー、 盤用換気扇ホルダ付の換気扇変更のお知らせ

2008年8月に盤用換気扇の仕様変更を行いました。(日東工業NEWS No.熱200811)
上記換気扇を使用している製品について、仕様変更後のものに切替えを行いますので、
風量、外形寸法などの仕様と品名記号が変更になります。



対象機種

盤用換気扇 (RD45-091, 092) を使用している製品全機種が対象になります。

(従来: RD45-091, 092 → 新: RD45-091A, 092A)



主な変更内容

●換気扇付フィルターカセット (RD44-5 シリーズ 全12機種)

旧			新		
品名記号	仕様	外形寸法 [mm]	品名記号	仕様	外形寸法 [mm]
RD44-511AB	最大風量: 0.29/0.36[m ³ /min]		RD44-511NB	最大風量: 0.35/0.44[m ³ /min]	
RD44-511AC	最大静圧: 37.3/51.0[Pa]		RD44-511NC	最大静圧: 34/47[Pa]	
RD44-521AB	入力: 11/10[W]		RD44-521NB	入力: 11/9[W]	
RD44-521AC	騒音: 約39/43[dB(A)]		RD44-521NC	騒音: 約40/45[dB(A)]	
RD44-512AB	最大風量: 0.62/0.80[m ³ /min]		RD44-512NB	最大風量: 0.73/0.91[m ³ /min]	
RD44-512AC	最大静圧: 37.3/51.0[Pa]		RD44-512NC	最大静圧: 36/50[Pa]	
RD44-522AB	入力: 22/20[W]		RD44-522NB	入力: 22/18[W]	
RD44-522AC	騒音: 約42/46[dB(A)]		RD44-522NC	騒音: 約43/48[dB(A)]	
RD44-513AB	最大風量: 1.0/1.2[m ³ /min]		RD44-513NB	最大風量: 1.1/1.4[m ³ /min]	
RD44-513AC	最大静圧: 37.3/51.0[Pa]		RD44-513NC	最大静圧: 38/51[Pa]	
RD44-523AB	入力: 33/30[W]		RD44-523NB	入力: 33/27[W]	
RD44-523AC	騒音: 約42/47[dB(A)]		RD44-523NC	騒音: 約44/49[dB(A)]	



※仕様は50/60Hzの値です

●電磁シールド仕様換気扇付フィルターカセット (RD44-5BES シリーズ 全6機種)

旧			新		
品名記号	仕様	外形寸法 [mm]	品名記号	仕様	外形寸法 [mm]
RD44-511BES	最大風量: 0.3/0.4[m ³ /min] 最大静圧: 35/48[Pa]		RD44-511NBE	最大風量: 0.3/0.4[m ³ /min] 最大静圧: 37/42[Pa]	
RD44-521BES	入力: 11/10[W] 騒音: 約39/43[dB(A)]		RD44-521NBE	入力: 11/9[W] 騒音: 約39/44[dB(A)]	
RD44-512BES	最大風量: 0.6/0.70[m ³ /min] 最大静圧: 39/54[Pa]		RD44-512NBE	最大風量: 0.6/0.8[m ³ /min] 最大静圧: 40/52[Pa]	
RD44-522BES	入力: 22/20[W] 騒音: 約42/46[dB(A)]		RD44-522NBE	入力: 22/18[W] 騒音: 約40/44[dB(A)]	
RD44-513BES	最大風量: 0.9/1.2[m ³ /min] 最大静圧: 39/54[Pa]		RD44-513NBE	最大風量: 1.0/1.2[m ³ /min] 最大静圧: 42/56[Pa]	
RD44-523BES	入力: 33/30[W] 騒音: 約42/47[dB(A)]		RD44-523NBE	入力: 33/27[W] 騒音: 約44/48[dB(A)]	



※仕様は50/60Hzの値です

●換気扇付 R 形ルーバー (RSLP-12K シリーズ 全 4 機種)

旧			新		
品名記号	仕様	外形寸法 [mm]	品名記号	仕様	外形寸法 [mm]
RSLP-12K	最大風量 : 0.35/0.43[m ³ /min] 最大静圧 : 34/46[Pa] 入 力 : 11/10[W] 騒 音 : 約 42/47[dB(A)]		RSLP-12KA	最大風量 : 0.37/0.45[m ³ /min] 最大静圧 : 35/49[Pa] 入 力 : 11/9[W] 騒 音 : 約 40/45[dB(A)]	
RSLP-12KC			RSLP-12KAC		
RSLP-12K-2			RSLP-12KA-2		
RSLP-12KC-2			RSLP-12KA-2C		

※仕様は 50/60Hz の値です



●電磁シールド仕様換気扇付 R 形ルーバー (RSLP-12KES シリーズ 全 4 機種)

旧			新		
品名記号	仕様	外形寸法 [mm]	品名記号	仕様	外形寸法 [mm]
RSLP-12KES	最大風量 : 0.32/0.39[m ³ /min] 最大静圧 : 35/50[Pa] 入 力 : 11/10[W] 騒 音 : 約 41/46[dB(A)]		RSLP-12KAES	最大風量 : 0.36/0.43[m ³ /min] 最大静圧 : 39/51[Pa] 入 力 : 11/9[W] 騒 音 : 約 39/44[dB(A)]	※2 
RSLP-12KCES			RSLP-12KACES		
RSLP-12K-2ES			RSLP-12KA-2ES		
RSLP-12K-2CES			RSLP-12KA-2CES		

※1 仕様は 50/60Hz の値です

※2 新タイプはスペーサが不要になりました。

●盤用換気扇ホルダ付 (92 角タイプ 全 2 機種)

旧			新		
品名記号	仕様	外形寸法 [mm]	品名記号	仕様	外形寸法 [mm]
RD45-091-KG	最大風量 : 0.70/0.85[m ³ /min] 最大静圧 : 42/60[Pa] 入 力 : 11/10[W] 騒 音 : 約 32/35[dB(A)]		RD45-091A-KG	最大風量 : 0.85/1.0[m ³ /min] 最大静圧 : 50/65[Pa] 入 力 : 11/9[W] 騒 音 : 約 31/36[dB(A)]	
RD45-092-KG			RD45-092A-KG		

※仕様は 50/60Hz の値です

切替時期

2009 年 1 月生産分より順次切替

(旧製品の対応については別途お問い合わせください。)