










# モータブレーカ ZML・ML・MB・MBC

■ JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ  
 ■ JIS協約形モータブレーカ、MB型モータブレーカ

■ 納期区分 全て◎です。  
 ※警報・補助スイッチのオプションは受注対応です。

フレーム (AF)		50AF	50AF	30AF	30AF	
シリーズ名		ZML	ML	MB	MBC	
外観		JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ 	JIS協約形モータブレーカ 	MB型モータブレーカ 	モータブレーカ箱入りタイプ 電源表示パイロットランプ付 	
取付ピッチ (mm)						
相線式		3φ3W	3φ3W	3φ3W	3φ3W	
極数・素子数		3P3E	3P3E	3P3E	3P3E	
定格使用電圧		AC100-200V	AC200V	AC220V	AC220V	
動作時間		0.1秒以内	—	—	—	
定格感度電流		30mA	—	—	—	
モータ容量						
100V 200V						
定格電流	品番	1.4A — 0.2kW	ZML 53-014-30	ML 53-014	MB 30-02	MBC 02P
		2.5A — 0.4kW	ZML 53-025-30	ML 53-025	MB 30-04	MBC 04P
		4.2A 0.1kW 0.75kW	ZML 53-042-30	ML 53-042	MB 30-075	MBC 075P
		5.5A — 1.0kW	ZML 53-055-30	ML 53-055	MB 30-10	—
		7.1A — 1.5kW	ZML 53-071-30	ML 53-071	MB 30-15	MBC 15P
		10A 0.4kW 2.2kW	ZML 53-10-30	ML 53-10	MB 30-22	MBC 22P
		16A 0.75kW 3.7kW	ZML 53-16-30	ML 53-16	MB 30-37	MBC 37P
		25A — 5.5kW	ZML 53-25-30	ML 53-25	MB 30-55	MBC 55P
		32A — 7.5kW	ZML 53-32-30	ML 53-32	MB 30-75	MBC 75P
45A — 11kW	ZML 53-45-30	ML 53-45	—	—		
標準価格 (円)		12,400円	6,220円	3,770円	4,140円	
1梱入数		12	12	12	6	
外形寸法 (mm)		a	75	75	67.5	129
		b	100	100	96	153
		c	60	60	52	60
		d	78	78	68	75
定格限界短絡遮断容量	AC100V	2.5kA	—	—	—	
	AC200V	2.5kA	2.5kA	—	—	
	AC220V	—	—	2.5kA	2.5kA	
引外し方式		完全電磁式	完全電磁式	完全電磁式	完全電磁式	
標準接続方式		線押え端子 (M5)	線押え端子 (M5)	線押え端子 (M5)	線押え端子 (M5)	
最大接続可能電線 (mm <sup>2</sup> )		22	22	14	14	
逆接続		—	—	—	—	
付属品		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 端子カバー 2個 (組込式封印プレート)	取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 端子カバー 2個 (組込式封印プレート)	取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 端子カバー 2個	取付ネジ(木板用) 4本	
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	○	—	—	
	補助スイッチ	AX	○	—	—	
	警報補助スイッチ	XL	—	—	—	
	裏面形	B	—	—	—	
	埋込形	P	—	—	—	
	ハンドルロック	HL	別売 P.1207	別売 P.1207	別売 P.1207	別売 P.1207
	端子カバー	T	付属	付属	付属	—
DINフック	DF	付属	付属	—	—	
重量 (kg)		0.45	0.42	0.33	0.51	
電気用品安全法		適合	適合	適合	適合	
適合JIS規格		C8201-2-2 Annex2	C8201-2-1 Annex2	—	—	
寸法図・特性記載ページ		P1218・P1231	P1226・P1231	P1226・P1231	P1226・P1231	

※品番、価格は1コの場合です。

(商品コード11)

(商品コード13)

(商品コード13)

(商品コード13)