

## SMH ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

電力量計200・250A単独計器が収納可能！

- ステンレス防水平面ハンドル (H-85S)を採用しています。
- 200A単独計器は中部電力、九州電力向けです。
- 250A単独計器は東北電力、北海道電力向けです。



【ご注意】キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。

塗 装 色	ヘアールライン仕上・クリア塗装 (背面は塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板25mm
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200:2コ)



SMH-151




SMH-18



SMH-251



SMH-28



オプション  
HX-C85-Z 防水キャップ (678頁)

屋内・屋外兼用 IP44

ヘアールライン仕上  
クリア塗装  
(背面は塗装なし)

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			基板寸法		製品質量 kg	取付スペース ※	
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		中部電力管内・九州電力管内向	東北電力管内・北海道電力管内向
★	SMH-151	99,500	400	650	200	320	570	15.5	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 1	{WHM単相3線式 250A} × 1
★	SMH-18	133,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	26.7	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 1 {ELB3P 200A} × 1	{WHM単相3線式 250A} × 1 {ELB3P 250A} × 1
★	SMH-251	119,000	600	650	〃	520	570	21.8	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 2	{WHM単相3線式 250A} × 2
★	SMH-28	170,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	37.0	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 2 {ELB3P 200A} × 2	{WHM単相3線式 250A} × 2 {ELB3P 250A} × 2

※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

■検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。

■上記商品は、2020年1月末をもちまして生産終了とさせていただきますのでご了承ください。  
(2020年2月より代替品をご利用ください。価格・詳細につきましては、別途お問い合わせください。)

## SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

電力量計200・250A単独計器が収納可能！

- ステンレス防水平面ハンドル (H-85S)を採用しています。
- 200A単独計器は中部電力、九州電力向けです。
- 250A単独計器は東北電力、北海道電力向けです。



【ご注意】キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板25mm
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200:1コ)



SOMH-151




SOMH-18



SOMH-251



SOMH-28



オプション  
HX-C85-Z 防水キャップ (678頁)

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工K25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法			外形寸法		基板寸法		製品質量 kg	取付スペース ※	
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	中部電力管内・九州電力管内向		東北電力管内・北海道電力管内向	
◎	SOMH-151	104,000	400	650	200	680	320	570	16.6	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 1	{WHM単相3線式 250A} × 1	
◎	SOMH-18	137,000	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	27.8	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 1 {ELB3P 200A} × 1	{WHM単相3線式 250A} × 1 {ELB3P 250A} × 1	
◎	SOMH-251	123,000	600	650	〃	680	520	570	23.3	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 2	{WHM単相3線式 250A} × 2	
◎	SOMH-28	174,000	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	38.5	{WHM単 (三)相3線式 200A} × 2 {ELB3P 200A} × 2	{WHM単相3線式 250A} × 2 {ELB3P 250A} × 2	

■上記商品は、2020年4月より仕様変更 (キーNo. N200:2コ→1コ) をさせていただきますので、ご了承ください。

■検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。

※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

### ●屋根付