

換気扇セット・オプション


FN-FU フィルタユニット



- 換気扇セット((S)FN-BN)へ取り付けすることでIP性能がIP23からIP45に向上します。



FN-FU20~30



[取付イメージ]

※1
屋内・屋外兼用 IP45

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm ※2			適用機種
				ヨコ	タテ	フカサ	
○	FN-FU20	6,150	フィルタ 1枚 フィルタケース 1コ パッキン 2枚	355	130	14	FN-20BN, SFN-20BN
○	FN-FU25	6,500		415			FN-25BN, SFN-25BN
○	FN-FU30	6,850		470			FN-30BN, SFN-30BN

- ※1.換気扇セットに取り付けた場合のIP性能を示します。上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーバー

ヒータ

除湿器

温度調節器等

FN-F フィルタ



- 汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。
- 水洗いで再利用が可能です。



FN-F20~30

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm ※2			除塵率 % ※3	適用機種
				ヨコ	タテ	フカサ		
○	FN-F20	3,850	4枚入	315	128	14	80	FN-FU20
○	FN-F25	4,400		375				FN-FU25
○	FN-F30	4,750		435				FN-FU30

- ※2.不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。
 ※3.除塵率はJIS B 9908 形式3(質量法)によります。

盤用換気扇 使用上のお願い

1. 運搬、取付作業の際に衝撃を加えないでください。
2. 吸込口および吐出口の通風を妨げるような取り付けはしないでください。
3. キャビネットには必ず通風口(吸気口、排気口)を設けてください。
4. 定格電圧以外での使用は、故障原因となりますので使用できません。
5. 水滴がかかる場所、屋外での使用は絶対にしないでください。[換気扇セット、換気扇セット(ステンレスタイプ)、ステンレスフード付ターボファン、盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)は除く]
6. 塩分を多く含んだ環境下、塩分を含んだ水がかかる場所では使用しないでください。
7. 振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
8. 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気、導電性のほこり(カーボン繊維など)が浮遊する場所での使用はしないでください。
9. 極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。