SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

屋外用 保護等級 片扉IP23D　屋外用 保護等級 両扉IP23C　ステンレス製　粉体塗装

耐食性に優れた汎用ステンレス製ペデスタル

- ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。
- ベース部は高密度ポリエチレン製ペデスタルベースと、ステンレス製チャンネルベースより選べます。
- ボックスのフカサ寸法は350mmと500mmの2種類があり、CATV電源などの奥行きの深い機器も収納できます。
  （フカサ寸法250mmについては、261頁のホームペデスタルをご利用ください。）
- 自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
- 屋根、扉は取り外しが可能です。
- コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。

〔CATV用電源など組込み例〕

ご注意 ボックスの構造上、内部に雨水などが入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。

塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）（日塗工K25-70B）
材質	ステンレス（SUS304）
機器取付板	鉄製基板（2.3mm）　クリーム塗装（2.5Y8/2）
キャビネット板厚	1.5mm
ハンドル	ステンレスロックハンドル　A-1220（タキゲン製） ハンドル（H-28：1コ）
扉形式	片扉または両扉

SVP35-59E

SVP50-1115E



屋外用
片扉 IP23D
両扉 IP23C

ライトベージュ塗装
LB色（5Y7/1）
日塗工K25-70B

単位：mm

フカサ350mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	機器取付板寸法 ヨコ	機器取付板寸法 タテ	有効フカサ◆	製品質量 kg
◎	SVP35-59E			189,000	片扉	500	900	350	420	720	332	33.7
◎	SVP35-512E			239,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	42.3
◎	SVP35-89E			234,000	〃	800	900	〃	720	720	332	47.3
◎	SVP35-812E			284,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	60.2
受	SVP35-815E			328,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	74.4
受	SVP35-116E			292,000	両扉	1,100	600	〃	1,020	420	〃	46.2
◎	SVP35-119E			315,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	62.8
◎	SVP35-1112E			387,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	84.6
受	SVP35-1115E			472,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	97.7
受	SVP35-146E			378,000	〃	1,400	600	〃	1,320	420	〃	56.5
受	SVP35-149E			423,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	76.5
受	SVP35-1412E			479,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	97.3

フカサ500mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	機器取付板寸法 ヨコ	機器取付板寸法 タテ	有効フカサ◆	製品質量 kg
受	SVP50-89E			257,000	片扉	800	904	500	720	720	482	53.8
受	SVP50-812E			315,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	476	67.7
受	SVP50-815E			362,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	82.7
受	SVP50-116E			322,000	両扉	1,100	604	〃	1,020	420	〃	52.7
受	SVP50-119E			347,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	70.1
受	SVP50-1112E			432,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	88.1
受	SVP50-1115E			520,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	107.6
受	SVP50-146E			418,000	〃	1,400	604	〃	1,320	420	〃	64.0
受	SVP50-149E			468,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	85.4
受	SVP50-1412E			533,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	108.0

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

フカサ250mm につきましてはホームペデスタルにて対応ができますので、261頁をご参照ください。

SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

■地中半埋込用

● 防湿工事用のイソモ顆粒（FVP-X1と同じ）を付属しています。

材　　質	高密度ポリエチレン
色　　彩	コンクリート調グレー
板　　厚	10mm



SVP35-5P



SVP50-11P

単位：mm

フカサ350mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 A	外形寸法 B	外形寸法 C	製品質量 kg
◎	SVP35-5P			87,500	500	900	350	17.1
◎	SVP35-8P			115,000	800	〃	〃	22.4
◎	SVP35-11P			143,000	1,100	〃	〃	27.8
◎	SVP35-14P			172,000	1,400	〃	〃	33.1

フカサ500mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 A	外形寸法 B	外形寸法 C	製品質量 kg
◎	SVP50-8P			130,000	800	900	500	24.7
◎	SVP50-11P			161,000	1,100	〃	〃	30.0
◎	SVP50-14P			189,000	1,400	〃	〃	35.3

SVP-C ステンレス製チャンネルベース

RoHS　ステンレス製　粉体塗装

■コンクリート基礎固定用

材　　質	ステンレス（SUS304）
塗　装　色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）（日塗工K25-70B）
板　　厚	3.0mm



SVP35-5C

SVP50-11C

ライトベージュ塗装
LB色（5Y7/1）
日塗工K25-70B

単位：mm

フカサ350mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 A	外形寸法 B	外形寸法 C	製品質量 kg
◎	SVP35-5C			46,000	480	100	330	5.9
◎	SVP35-8C			55,500	780	〃	〃	8.0
◎	SVP35-11C			62,500	1,080	〃	〃	10.2
◎	SVP35-14C			70,500	1,380	〃	〃	12.3

フカサ500mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 A	外形寸法 B	外形寸法 C	製品質量 kg
◎	SVP50-8C			58,000	780	100	480	9.1
◎	SVP50-11C			68,000	1,080	〃	〃	11.3
◎	SVP50-14C			78,000	1,380	〃	〃	13.4

FVP-X1 イソモ顆粒

ボックス内の防湿用に。

● 施工の際、ベース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。
● 敷設する層の厚みは、50mm～100mmを目安としてください。
● 吸湿材ではありません。

材　　質	ポリスチレン

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容
◎	FVP-X1			8,850	約7ℓ（ポリ袋入）2袋入