

経済性に優れた汎用ペデスタル

- ボックス部はスチール製で、経済性に優れています。
- ベース部は高密度ポリエチレン製ペデスタルベースと、ステンレス製チャンネルベースより選べます。
- ボックスのフカサ寸法は350mmと500mmの2種類があり、奥行きが深い機器も収納できます。
- 自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
- 屋根、扉は取り外しが可能です。
- コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。

【注意】 ボックスの構造上、内部に雨水などが入りますので、
収納機器のご選定の際はご注意ください。



〔CATV用電源など組込み例〕


塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工K25-70B)
材 質	鉄
機器取付板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚	1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製) ハンドル(H-28:1コ)
扉 形 式	片扉または両扉



VP35-116E



VP50-812E



屋外用
片扉 **IP23D**
両扉 **IP23C**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

フカサ **350mm**

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	VP35-59E	119,000	片扉	500	900	350	420	720	332	35
○	VP35-512E	150,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	45
○	VP35-89E	145,000	〃	800	900	〃	720	720	332	49
○	VP35-812E	175,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	63
受	VP35-815E	203,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	77
受	VP35-116E	182,000	両扉	1,100	600	〃	1,020	420	〃	49
○	VP35-119E	198,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	66
○	VP35-1112E	223,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	84
受	VP35-1115E	283,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	101
受	VP35-146E	236,000	〃	1,400	600	〃	1,320	420	〃	59
受	VP35-149E	261,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	81
受	VP35-1412E	297,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	102

フカサ **500mm**

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
受	VP50-89E	160,000	片扉	800	904	500	720	720	482	60
受	VP50-812E	189,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	476	71
受	VP50-815E	223,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	82
受	VP50-116E	202,000	両扉	1,100	604	〃	1,020	420	〃	55
受	VP50-119E	218,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	74
受	VP50-1112E	248,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	93
受	VP50-1115E	308,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	113
受	VP50-146E	259,000	〃	1,400	604	〃	1,320	420	〃	69
受	VP50-149E	293,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	91
受	VP50-1412E	335,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	114

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型F/A用)コントロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料