

E2M型マルチパッキン

Material: NBR, Features: IP67, RoHS compliant, Temperature range: -20C to 90C, Minimum order: 1

E2M用マルチパッキン

[パッキン枠番: 32]

Main table for E2M type multi-packing (Frame No. 32). Columns: 納期区分, 穴数, 品番, 通線できるケーブル外径と本数, 取付できるコネクタ品番, 重量 (g). Includes sub-table for E2MBG 3236.

E2M型マルチパッキン

Material: NBR, Features: IP67, RoHS compliant, Temperature range: -20C to 90C, Minimum order: 1

E2M用マルチパッキン

[パッキン枠番: 36]

Main table for E2M type multi-packing (Frame No. 36). Columns: 納期区分, 穴数, 品番, 通線できるケーブル外径と本数, 取付できるコネクタ品番, 重量 (g). Includes sub-tables for E2MBG 3636 and E2MBG 3642.

KEIFLEX, SANFLUKE, KEICLAND, POWER GOODZILLA, PULCA TUBE, SANPIPE, GRIPLOK, SANPARTS, SANBLE, SANLUBE, 技術資料

KEIFLEX, SANFLUKE, KEICLAND, POWER GOODZILLA, PULCA TUBE, SANPIPE, GRIPLOK, SANPARTS, SANBLE, SANLUBE, 技術資料