

# 調光コントローラー(位相制御)

## 調光器 (位相制御)

[特長]



[対応する調光商品]



**LC 211**  
¥12,000(税抜き)

樹脂(白色)  
巾70 高120 出19  
LED用調光器  
50・60Hz共用  
調光回路用3路オフライトスイッチ付  
1個用スイッチボックス(カバー付)に  
適合  
**指定LED器具専用**


光色切替調光器具は、  
スイッチ操作で光色  
を切り替えます。

1.5秒以内に  
スイッチをOFF-ON


明るさ下限設定可能

明るさの下限を任意に設定できます。  
調光ツマミで下限まで調光した際、消灯、  
チラつきが生じた場合は、下限設定の  
調節をおこなってください。

配線図 (1カ所で操作する場合)



(2カ所で操作する場合) ※2カ所での調光はできません。



器具の接続可能台数

① 光源が **LED一体型** または **LEDユニット** の場合

使用環境(条件)		最大接続台数	
		断熱材 なし	断熱材 あり
金属製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数(A)	(A)×80%の台数
	接続設置(2台まで)	(A)×80%の台数	(A)×60%の台数
樹脂製ボックス	単体設置	(A)×80%の台数	(A)×70%の台数
	接続設置(2台まで)	(A)×75%の台数	(A)×60%の台数

② 光源が **LEDランプ** の場合

必ず当社製器具をご使用ください

ランプの種類		最大接続個数 ※1	
調光	□金 E26	10W以上	1~10 個
		10W未満	1~18 個
光色切替 調光	□金 E17	10W未満	1~20 個
	□金 E11	10W以上	1~12 個
		10W未満	1~25 個
光色切替 調光	□金 GX53	10W以上	1~10 個
		10W未満	1~18 個

※1 使用環境が金属製ボックス単体設置・断熱材なし(A)の場合の個数。  
その他の環境の場合は①の計算表に準じる。

## デザイン調光器 (位相制御)

[特長]



[対応する調光商品]



**LC 212** [白色]  
¥14,000(税抜き)

**LC 213** [シルバー色]  
¥15,000(税抜き)

樹脂  
巾70 高120 出19  
LED用調光器  
50・60Hz共用  
調光回路用3路オフライトスイッチ付  
1個用スイッチボックス(カバー付)に  
適合  
**指定LED器具専用**


光色切替調光器具は、  
スイッチ操作で光色  
を切り替えます。

1.5秒以内に  
スイッチをOFF-ON


明るさ下限設定可能

明るさの下限を任意に設定できます。  
調光ツマミで下限まで調光した際、消灯、  
チラつきが生じた場合は、下限設定の  
調節をおこなってください。

配線図 (1カ所で操作する場合)



(2カ所で操作する場合) ※2カ所での調光はできません。



器具の接続可能台数

① 光源が **LED一体型** または **LEDユニット** の場合

使用環境(条件)		最大接続台数	
		断熱材 なし	断熱材 あり
金属製ボックス	単体設置	商品ページ記載台数(A)	(A)×80%の台数
	接続設置(2台まで)	(A)×80%の台数	(A)×60%の台数
樹脂製ボックス	単体設置	(A)×80%の台数	(A)×70%の台数
	接続設置(2台まで)	(A)×75%の台数	(A)×60%の台数

② 光源が **LEDランプ** の場合

必ず当社製器具をご使用ください

ランプの種類		最大接続個数 ※1	
調光	□金 E26	10W以上	1~10 個
		10W未満	1~18 個
光色切替 調光	□金 E17	10W未満	1~20 個
	□金 E11	10W以上	1~12 個
		10W未満	1~25 個
光色切替 調光	□金 GX53	10W以上	1~10 個
		10W未満	1~18 個

※1 使用環境が金属製ボックス単体設置・断熱材なし(A)の場合の個数。  
その他の環境の場合は①の計算表に準じる。

空間に溶け込む  
スタイリッシュなコントローラー



コントローラー

### ⚠ 当社LED用調光器 使用上のご注意

適合機種について

当社指定LED器具以外の調光には使用できません。

うなり音について

使用中に、わずかなうなり音が発生しますが、  
異常ではありません。

電化製品ご使用時の注意

電化製品(電子レンジ・掃除機・ドライヤー等)を使用  
した際にチラつきが発生する場合があります。  
その場合は、チラつきが発生しない位置にツマミを  
調整してご使用ください。

設置条件について

1台の調光器に対し、種類が異なる器具(LEDランプ形名や  
商品型番、消費電力が異なるもの)を設置しないでください。  
種類が異なるものを設置すると、  
①調光時の明るさや点灯速度の差  
②チラつきや調光異常が生じる場合があります。

調光器1台(1回路)に、種類が異なる器具を設置しない

