

## NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ

開閉器  
端子台

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

開閉器

オートリセット  
ブレーキ


ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ



NX53PS

- ※1. 定格使用電圧を示す。
- ※2. CB22-5Sを使用し圧着端子を2コ接続する場合は、右図のようにR2-5のみとしてください。




図. 圧着端子を2コ接続 (CB22-5S 使用時)

**ご注意**

1. 圧着端子などの裸導体部は、絶縁チューブ、絶縁テープなどで確実に絶縁してください。
2. 電動機の過負荷保護は、電磁開閉器などを設けてください。
3. トップランナーモータの適用にあたっては、モータの定格情報を入力し適切な保護協調を行ってください。

アンペアフレーム		50AF		
形式番号		NX53PS		
保護機能		過負荷・短絡保護兼用		
極数・素子数		3P3E		
定格電流 A (基準周囲温度 40℃)		15 20 30 40 50		
定格絶縁電圧 V	AC		500	
	DC		125 ※1	
	JIS C 8201-2-1 Ann2 (lcu)	AC	415V	2.5
		DC	200V	5
定格遮断容量 kA	IEC60947-2 (lcu/lcs)	AC	125V	1.5
		AC	400V	2.5/1
	AC	230V	5/2	
過電流引外し方式		熱動-電磁		
相切替		切替不可		
電圧切替		切替不可		
端子構造		電源側	プラグイン端子	
		負荷側	線挿入端子 M5	
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S ※2		
最大接続可能電線 mm		22		
逆接続		可		
適合規格		JIS C 8201-2-1 Ann2・IEC60947-2		
標準付属品		端子カバー		

納期区分	品名		記号		標準価格 円	外形寸法 mm			
	形式番号	極数	定格電流			A	B	C	D
◎	NX53PS	3P	15A 20A 30A		5,950	50	146	62	80
			40A 50A						

## GX-PS プラグインユニット付スリム3P漏電ブレーカ

オートリセット  
ブレーキ


ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ

ブレーキ  
ブレーキ



GX53PS

- ※3. 定格感度電流100mAは定格電流が20,30,40,50Aのみです。
- ※4. CB22-5Sを使用し圧着端子を2コ接続する場合は、右図のようにR2-5のみとしてください。
- ※5. 太陽光発電システムなど系統連系用に限り、逆接続可能型として使用可能です。




図. 圧着端子を2コ接続 (CB22-5S 使用時)

**ご注意**

1. 圧着端子などの裸導体部は、絶縁チューブ、絶縁テープなどで確実に絶縁してください。
2. 電動機の過負荷保護は、電磁開閉器などを設けてください。
3. トップランナーモータの適用にあたっては、モータの定格情報を入力し適切な保護協調を行ってください。

アンペアフレーム		50AF		
形式番号		GX53PS		
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
相線式		3φ3W-1φ3W-1φ2W		
極数・素子数		3P3E		
定格使用電圧 V		AC 100-200両用		
定格電流 A (基準周囲温度 40℃)		15 20 30 40 50		
高速形	定格感度電流 mA		30 100 ※3	
	動作時間 sec		0.1以内	
定格遮断容量 kA (lcu)	JIS C 8201-2-2 Ann2	AC	200V	5
		AC	100V	5
過電流引外し方式		熱動-電磁		
相切替		切替不可		
電圧切替		切替不可		
端子構造		電源側	プラグイン端子	
		負荷側	線挿入端子 M5	
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S ※4		
最大接続可能電線 mm		22		
逆接続		不可 ※5		
適合規格		JIS C 8201-2-2 Ann2		
標準付属品		端子カバー		

■雷サージ、高調波対応形です。詳細は、902頁「選定と取付の(4) 不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。

納期区分	品名		記号		標準価格 円	外形寸法 mm			
	形式番号	極数	定格電流			A	B	C	D
※6	GX53PS	3P	15A 20A 30A	F30	12,000	50	146	62	80
				F100(15Aを除く)					
			40A 50A	F30	14,500				
				F100					

※6. GX53PS 3P[15A・20A・30A・40A・50A]F30の納期区分は◎物流センター在庫品です。他の定格は①標準品(納期別)です。