# カメラリンク・CoaXPress同軸・巻取りLANケーブル

LANプロ
LANケーブルの自作方法・最新情報
WEBサイトへ! 5601 検索

ケーブル特注は P.618
WEBサイトへ! 5701 検索



## KB-CAMシリーズ カメラリンクケーブル 特注可能
## KB-CCDシリーズ CCDカメラケーブル 特注可能

### 「Camera Link」インターフェース規格対応カメラリンクケーブル。

●CCDカメラ～フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
●サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
※PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
※KB-CAMR・CAMPO・CAMPORSシリーズ(カメラリンクPoCLケーブル)は、ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。フルコンフィグには対応していません。

■定格:30V 80℃
■特性インピーダンス:100±10Ω
■対間伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
■対内伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
■遅延時間(Time delay):4.5±0.3ns/m

RoHS

### アナログタイプのCCDカメラケーブル。

●丸型12pinコネクタを持つCCDカメラ～フレームグラバー間などに接続するアナログタイプのケーブルです。
■特性インピーダンス:75Ω
■コネクタ:ヒロセ電機製 丸型12ピンコネクタ
オス/HR10A-10P-12P(73)
メス/HR10A-10P-12S(73)

| | カメラリンクケーブル | | | | カメラリンクPoCLケーブル | | | | CCDカメラケーブル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準 MDR/MDR | 標準 SDR/MDR | 標準 SDR/SDR | ロボットケーブル MDR/MDR | PoCL SDR/MDR | PoCL SDR/SDR | ロボットケーブル SDR/MDR | ロボットケーブル SDR/SDR | アナログ CCD | アナログロボット CCD |
| | φ9.0mm/UL20276 | φ9.0mm/UL20276 | φ9.0mm/UL20276 | φ8.0mm/UL20276 | φ6.8mm/UL20379 | φ6.8mm/UL20379 | φ9.2mm/UL20276 | φ9.2mm/UL20276 | UL20379 | UL20379 |
| ケーブル長 | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN | 品番 税抜価格 JAN |
| 1m | KB-CAM-01 ¥22,500 4969887 659458 | KB-CAMSM-01 ¥31,100 4969887 762103 | KB-CAMSS-01 ¥37,500 4969887 762158 | KB-CAMR-01 ¥22,500 4969887 814741 | KB-CAMPO-01 ¥18,600 4969887 814697 | KB-CAMPOSS-01 ¥20,200 4969887 762202 | KB-CAMPOR-01 ¥21,500 4969887 762257 | KB-CAMPORSS-01 ¥23,100 4969887 762271 | KB-CCD-01 ¥18,500 4969887 814826 | KB-CCDR-01 ¥18,900 4969887 814871 |
| 2m | KB-CAM-02 ¥24,400 4969887 659465 | KB-CAMSM-02 ¥33,400 4969887 762110 | KB-CAMSS-02 ¥39,800 4969887 762165 | KB-CAMR-02 ¥25,700 4969887 814758 | KB-CAMPO-02 ¥21,200 4969887 814703 | KB-CAMPOSS-02 ¥22,800 4969887 762219 | KB-CAMPOR-02 ¥25,300 4969887 762264 | KB-CAMPORSS-02 ¥27,000 4969887 762288 | KB-CCD-02 ¥21,100 4969887 814833 | KB-CCDR-02 ¥21,800 4969887 814888 |
| 3m | KB-CAM-03 ¥26,300 4969887 659472 | KB-CAMSM-03 ¥35,700 4969887 762127 | KB-CAMSS-03 ¥42,100 4969887 762172 | KB-CAMR-03 ¥28,900 4969887 814765 | KB-CAMPO-03 ¥23,800 4969887 814710 | KB-CAMPOSS-03 ¥25,400 4969887 762226 | KB-CAMPOR-03 ¥29,100 4969887 814796 | KB-CAMPORSS-03 ¥30,900 4969887 762295 | KB-CCD-03 ¥23,700 4969887 814840 | KB-CCDR-03 ¥24,700 4969887 814895 |
| 5m | KB-CAM-05 ¥30,100 4969887 659489 | KB-CAMSM-05 ¥40,300 4969887 762134 | KB-CAMSS-05 ¥46,700 4969887 762189 | KB-CAMR-05 ¥35,300 4969887 814772 | KB-CAMPO-05 ¥29,000 4969887 814727 | KB-CAMPOSS-05 ¥30,600 4969887 762233 | KB-CAMPOR-05 ¥36,700 4969887 814802 | KB-CAMPORSS-05 ¥38,700 4969887 762301 | KB-CCD-05 ¥28,900 4969887 814857 | KB-CCDR-05 ¥30,500 4969887 814901 |
| 10m | KB-CAM-10 ¥39,600 4969887 659496 | KB-CAMSM-10 ¥51,800 4969887 762141 | KB-CAMSS-10 ¥58,200 4969887 762196 | KB-CAMR-10 ¥51,300 4969887 814789 | KB-CAMPO-10 ¥42,000 4969887 814734 | KB-CAMPOSS-10 ¥43,600 4969887 762240 | KB-CAMPOR-10 ¥55,700 4969887 814819 | KB-CAMPORSS-10 ¥58,200 4969887 762318 | KB-CCD-10 ¥41,900 4969887 814864 | KB-CCDR-10 ¥45,000 4969887 814918 |

## 特注ケーブルのご案内

※このケーブルは特注でのみ承っております。詳しくは弊社営業までお問合せください。

RoHS 単線

### CoaXPress対応 同軸ケーブル

### 高速データ転送「CoaXPress」規格対応ケーブル。

BNC-P－DIN組合せ例

●「CoaXPress」とは高速データ転送を実現するデジタルインターフェース規格です。
●カメラ～ボード間をデータ転送/カメラ制御と電源供給がケーブル1本でできます。
●伝送距離によって選べる細径タイプ、標準タイプ、太径タイプがあります。
●コネクタはBNCとDINコネクタと、HD-BNCに対応しています。
●速度6.25Gbps/レーン(4レーン接続で最大25Gbps)に対応しています。

BNC-P

DIN

HD-BNC

| | 細径ケーブル | 標準ケーブル |
|---|---|---|
| ケーブル型式 | RG179/U(1.5C-FB相当) | RG59/U(2.5C-FB相当) |
| 導体 | 単線 | |
| ケーブル外径 | 2.54mm | 4.03mm |
| ケーブルカラー | 黒 | |
| コネクタ | DIN10./2.3(プラグ)、BNC(プラグ) | |
| 特性インピーダンス | 75Ω | |
| 最大伝送距離 | 5m/6.25Gbps | 15m/6.25Gbps |

**CoaXPress対応 同軸ケーブル組合せ例**

| コネクタ CN1 | コネクタ CN2 | ケーブルタイプ | 長さ |
|---|---|---|---|
| BNCP | DIN | RG179/U(細径タイプ) | 1m |
| BNCP | DIN | RG179/U(細径タイプ) | 3m |
| DIN | DIN | RG179/U(細径タイプ) | 1m |
| DIN | DIN | RG179/U(細径タイプ) | 3m |
| BNCP | DIN | RG59/U(標準タイプ) | 5m |
| BNCP | DIN | RG59/U(標準タイプ) | 10m |
| DIN | DIN | RG59/U(標準タイプ) | 5m |
| DIN | DIN | RG59/U(標準タイプ) | 10m |

※長さ15m以上、またはHD-BNCコネクタ仕様の際は、別途太径タイプ同軸ケーブル(RG6/U)を指定してください。

## 巻取りLANケーブル他

持ち運びに便利な、巻取り式のLANケーブルです。

### KB-MKシリーズ

### 巻取り式でコンパクトに収納、持ち運びに便利なLANケーブル。

より線 スリムコネクタ

■コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き
■ケーブル構造:より線仕様ツイストペアケーブル、ストレート全結線
■対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64対応

| 品番 | KB-MK15BK (ブラック) | KB-MK15W (ホワイト) | KB-MK18BK(ブラック) | KB-MK19BK NEW (ブラック) | KB-MK12BKN(ブラック) | KB-MKE14(ライトグレー) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 自動巻取りLANケーブル | | 自動巻取りLANケーブル | 自動巻取りLANケーブル | 自動巻取りLANケーブル | 巻取り延長CAT6LANケーブル |
| 税抜価格 | ¥1,100 | | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥26,800 |
| 特長 | ●ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ5eフラットケーブルを採用しています。 | | ●ギガビットイーサネットに完全対応した、カテゴリ6フラットケーブルを採用しています。 | ●10Gビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 | ●10Gビットイーサネットに対応した、カテゴリ7フラットケーブルを採用しています。 | ●ケーブルリール付きで、会議やイベント時に素早く設置・撤収できます。<br>●コネクタキャップ付きです。<br>●接続に便利なCAT6UTPパッチケーブルが1本付属しています。 |
| 対応伝送帯域 | カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| ケーブル長 | 最大1.2m ※コネクタの長さを含む。 | | 最大1.5m ※コネクタの長さを含む。 | 最大1.5m ※コネクタの長さを含む。 | 最大0.95m ※コネクタの長さを含む。 | 延長部30m、パッチケーブル1m ※コネクタの長さを含まず。 |
| サイズ・重量 | W35×D50×H17mm (コネクタ部を除く)・26g | | W50×D46×H22mm (コネクタ部を除く)・50g | W50×D46×H22mm (コネクタ部を除く)・50g | W46×D50×H19mm (コネクタ部を除く)・42g | W173×D256×H272mm (リールサイズ)・2.3kg |
| JAN | 4969887 752357 | 4969887 752364 | 4969887 753057 | 4969887 753415 | 4969887 751893 | 4969887 751657 |