

漏電火災警報器

EF

コンパクトになって
機能がアップしました!



特長

- 1 6.5mmの薄型化で、さらにコンパクトになりました!
従来の高さ 45mm → 38.5mm
- 2 1回路型は、作動後の復帰方法が「自動/手動」の
切替型になりました!
- 3 公称作動電流値は 5点切替、最大値 1000mA を
設けました!
100/200/400/800/1000mA 従来は800mAまで

受信機		変流器	
回路数		※受信機のみでは動作しません。 変流器と組み合わせてご使用 ください。	
1回路	2回路	50A~600A 貫通形 B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68	
EF-5	EF-5W	100A~400A 分割形(屋内用) N-30A、N-45A、N-65A	
EF-5N	EF-5WN	150A 分割形(屋外兼用) M-36	
EF-5M	EF-5WM	※EF-5/EF-5W/EF-5N/EF-5WN/EF-5M/EF-5WM/EF-5MMの発売にともない、 EF-KA/EF-KWAの生産、販売は終了しました。	

漏電火災警報器の有効期間
有効期間は、法で定められていますので、ご注意ください。
■昭和37年4月 13 日規格品(黒文字検定ラベル)
型式が失効しています。
昭和57年3月 以降は使用できません。
■昭和44年4月 24 日規格品(青文字検定ラベル)
型式が失効しています。
平成2年3月 以降は使用できません。



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-5



分割形変流器対応
100A~400A
N-30A、N-45A、N-65A
EF-5N



屋外防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-5M



貫通形変流器対応
50A~600A
B-30、B-40、S-20、S-30、S-55、S-68
EF-5W



分割形変流器対応
100A~400A
N-30A、N-45A、N-65A
EF-5WN



屋外防水分割形変流器対応
150A
M-36
EF-5WM

Contents

警報器仕様・価格表	……1
変流器価格表	……1
零相変流器	……2
警報器受信機	……3
各部の名称と機能	
外形寸法図	
端子配列	
動作仕様	
設置対象物	……5
検定制度と有効期間	……6
設置について	……6
①受信機	
②変流器	
③音響装置	
零相変流器取付例	……7
誤設置について	……8
型式承認番号および 届出番号一覧表	……9
失効型式一覧表	……10
設置に使用する電線	……11
Q&A	……12

漏電火災警報器 仕様・価格表 (受信機本体のみの価格です。下記変流器と組み合わせてご使用ください。)

種別	漏電火災警報器 受信機			漏電火災警報器 受信機 集合型		
	直通形変流器対応 EF-5	分割形変流器対応 EF-5N	防水分割形変流器対応 EF-5M	直通形変流器対応 EF-5W	分割形変流器対応 EF-5WN	防水分割形変流器対応 EF-5WM
種類	露出形					
警戒電路数	1回路			2回路		
電源電圧	AC100VまたはAC200V 50/60Hz					
公称作動電流値	100/200/400/800/1000mA (スイッチによる切替)					
音響装置と音圧	内蔵電子ブザー 70dB以上					
ブザー停止機能	あり					
復帰方式	手動復帰 / 自動復帰 (切替)			自動復帰 (漏電表示灯の復帰は手動)		
作動入力電圧	52mV	50mV	74mV	52mV	50mV	74mV
組み合わせる変流器	貫通形	屋内用分割形	屋外用分割形	貫通形	屋内用分割形	屋外用分割形
消費電力	常時 約1.0VA 動作時 約2.5VA					
外部接点	無電圧 1a AC250V 1.5A					
質量	約200g					
外形寸法	137 × 100 × 38.5mm (タテ×ヨコ×フカサ)					
外観色	白 (マンセル8GY9.7/0.2 プラスチック製)					
警報ランプ	LED (赤)					
届出番号	E040805 A	E040703 A	E040903 A	E040806 A	E040704 A	E040904 A
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号または届出番号	貫通形	屋内分割形	屋外用分割形	貫通形	屋内分割形	屋外用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30A 100A N-45A 200A N-65A 400A	M-36 150A	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30A 100A N-45A 200A N-65A 400A	M-36 150A
ご注文品番	EF 500	EF 5N 00	EF 5M 00	EF 5W 00	EF 5WN 00	EF 5WM 00
	◎	◎	◎	◎	◎	◎
納期区分	12,200					
標準価格(円)	12,200					

■電源ヒューズ：ガラス管ヒューズMF-51(φ5・長さ20mm) 1A 250V

漏電火災警報器用変流器 価格表

変流器型式	屋内専用貫通形						屋内専用分割形			屋外用分割形
	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68	N-30A	N-45A	N-65A	M-36
定格電流	100A	200A	50A	100A	400A	600A	100A	200A	400A	150A
ご注文品番	CTB 30EF	CTB 40EF	CTS 2050EF	CTS 30100EF	CTS 55EF	CTS 68EF	CTN 30AEF	CTN 45AEF	CTN 65AEF	CTM 36EF
納期区分	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
標準価格(円)	11,600	16,000	6,600	11,600	20,900	37,800	25,200	56,800	64,300	57,100

■定格電流は消防庁に申請した最大電流値です。電線の貫通可否は事前にご確認ください。