


屋外・屋内照明の電源・コントローラ・ランプについて

電源


LED用直流電源・DC8V

※1、※2、※3、※4


品番	LPS-40-08B
価格	¥27,000
定格入力	AC100V 50/60Hz 100VA
定格出力	DC8V 5A
重量	450g



品番	LPS-80-08B
価格	¥41,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 100VA
定格出力	DC8V 10A
重量	940g




品番	LPSWP-80-08C 防雨型
価格	¥44,000
定格入力	AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
定格出力	DC8V 10A
重量	1450g



LED用直流電源・DC24V

※1、※2、※3、※4


品番	LPS-120-24B
価格	¥41,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 140VA
定格出力	DC24V 5A
重量	940g



LED用定電流電源・700mA (PWM調光タイプ)

※1、※2、※3、※4

品番	LDCC-33W-700PWM
価格	¥26,000
定格入力	AC100/200/242V 50/60Hz 40VA
定格出力	700mA 定電流 11-47V
重量	340g



※活線保護ユニット付

品番	LDCC-56W-700PWM
価格	¥27,500
定格入力	AC100/200/242V 50/60Hz 67VA
定格出力	700mA 定電流 42-80V
重量	440g


LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)


※1、※2、※3、※4

品番	LDCC-15W-700DALI
価格	¥20,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.2A
定格出力	700mA 定電流 2.5~15V
重量	220g



品番	LDCC-50W-700DALI/2ch
価格	¥42,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.7A
定格出力	700mA 定電流 8~55V
重量	460g



屋外で使用する際は市販の熱機器収納ボックスまたは弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。

- ※1 音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。
- ※2 最大負荷時や調光時には、30dB未満の小さな音が出る場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。
- ※3 位相制御調光器による制御には対応していません。
- ※4 使用周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は弊社までご連絡ください。
- ※5 推奨負荷範囲を下回る負荷容量で使用した場合、出力電圧の変動によりランプ寿命が短くなる場合があります。

※表示価格は全て税抜価格です。

巻線トランス・AC12V・AC24V

※1、※2、※5




定格入力
AC100V 50/60Hz


絶縁種別
A種絶縁トランス

その他
屋内用別置型
電流ヒューズまたはブレーカー付
溶断型温度ヒューズ内蔵

品番	TR-2050N
価格	¥12,000
定格出力	AC24V 50W
1次側/2次側電流	0.6A / 2.1A
使用負荷範囲	0~50W
重量	1.5kg




品番	TR-2100N
価格	¥24,000
定格出力	AC24V 100W
1次側/2次側電流	1.2A / 4.2A
使用負荷範囲	50~100W
重量	2.5kg




品番	TR-2160N
価格	¥27,000
定格出力	AC24V 160W
1次側/2次側電流	1.9A / 6.7A
使用負荷範囲	100~160W
重量	3.0kg

品番	TR-2240NB
価格	¥42,000
定格出力	AC24V 240W
1次側/2次側電流	2.7A / 10.0A
使用負荷範囲	160~240W
重量	5.0kg




※キセノンランプ・
白熱灯はご使用できません。


品番	TR-2320N
価格	¥51,000
定格出力	AC24V 320W
1次側/2次側電流	3.5A / 13.3A
使用負荷範囲	240~320W
重量	5.5kg



品番	TR-1060N
価格	¥12,000
定格出力	AC12V 60W
1次側/2次側電流	0.7A / 5.0A
使用負荷範囲	0~60W
重量	1.8kg




品番	TR-1160N
価格	¥25,000
定格出力	AC12V 160W
1次側/2次側電流	1.9A / 13.3A
使用負荷範囲	48~160W
重量	3.0kg



トランス収納ボックス(巻線トランス用)

品番	TR-BOX-SUS
価格	¥38,000
寸法	W420×D305×H251
重量	3.5kg



・各トランス2台まで収納可 (TR-2050N、TR-1060Nは6台)
・ステンレス製・プラスチックカバー組立式

※巻線トランス専用の収納ボックスです。LED用直流電源のご使用は推奨しません。

コントローラ

トキスターPWM調光方式用

LED直流調光器	<p>品 番 LC-DMRJ</p> <p>価 格 ¥22,000</p> <p>重 量 110g</p> <p>※JIS 1個用スイッチボックスに適合</p>		
1chスレーバ	<p>品 番 LC-1CH-DPJ</p> <p>価 格 ¥18,000</p> <p>定格入力 DC8~24V</p> <p>定格出力 DC8~12V時10A DC24V時5A</p> <p>重 量 170g</p>		

PWM調光方式用(一般蛍光灯用信号)

信号線式PWM調光器	<p>品 番 LC-PWM</p> <p>価 格 ¥25,000</p> <p>定格入力 AC100V 50/60Hz</p> <p>最大負荷容量 10A</p> <p>周 波 数 約1kHz</p> <p>重 量 200g</p> <p>※JIS 1個用スイッチボックスに適合</p>		
PWMコンバータ	<p>品 番 LC-PWM-SCDPJ</p> <p>価 格 ¥52,000</p> <p>定格入力 DC8~24V</p> <p>出力電流 最大10A</p> <p>出力方式 PWM 1kHz</p> <p>重 量 315g</p>		
PWMコンバータ (屋外用グラディ専用)	<p>品 番 LC-PWM-SCDPJ-GRX</p> <p>価 格 ¥52,000</p> <p>定格入力 24V</p> <p>出力電流 5A</p> <p>出力方式 PWM 500Hz</p> <p>重 量 315g</p>		

FF調光方式用

FF調光スレーバ	<p>品 番 LCFF-AV-DPJ-24V</p> <p>対象器具 アドバンテージXF</p> <p>価 格 ¥25,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 350g</p>		
	<p>品 番 LCFF-TLX-DPJ-24V</p> <p>対象器具 トキックスEVO ライトヴェール</p> <p>価 格 ¥25,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 350g</p>		

T-SERIES

トキラックスEVO KT用

トキラックスEVO KT操作ユニット	<p>品 番 LC-KT-DMRJ</p> <p>価 格 ¥23,000</p> <p>重 量 190g</p> <p>※JIS 2個用スイッチボックス標準型・深型に適合</p>		
トキラックスEVO KT制御ユニット	<p>品 番 LC-EVOKT-SLV</p> <p>価 格 ¥36,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 350g</p>		
トキラックスEVO KT増設ユニット	<p>品 番 LC-EVOKT-EXT</p> <p>価 格 ¥22,000</p> <p>定格入力 DC24V</p> <p>定格出力 DC24V 5A</p> <p>重 量 340g</p>		

AC電源用

AC電源用コントローラ	<p>品 番 TC-400BB</p> <p>価 格 ¥28,000</p> <p>定格入力 AC12V~AC24V</p> <p>定格出力 -</p> <p>寸 法 W122×D190×H37</p> <p>重 量 250g</p>		バイバルブ専用点滅器	<p>品 番 TCR-4CH</p> <p>価 格 ¥18,000</p> <p>寸 法 W60×D145×H28</p> <p>重 量 180g</p>		機能拡張ユニット
<p>TC-400BBに接続可能 接続ケーブル(5m)付</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモートコントロール ・手動調光制御機能 ・点滅速度調整機能 ・全点全滅 ・交互点滅 ・3点1滅流れ(正逆可) ・2点2滅流れ(正逆可) ・1点3滅流れ(正逆可) ・アモパターン1&2 ・順点順滅 ・全点灯 						

※表示価格は全て税抜価格です。

ランプ

TLEDランプ(LED)
トキレッズ標準(0.1W)
10個入

テーブルライト、ファンタジックライン用

品番 **TLED-_/10**
価格 ¥7,000/セット
定格 0.1W DC8V
12.5mA

光源色
WW: 2400K
IW : 3000K
WH : 6500K
BL : ブルー
GR : グリーン
MG : マゼンタ

品番 **TLED-_/10**
価格 ¥3,500/セット
定格 0.1W DC8V
12.5mA

光源色
RD : レッド
AM : アンバー



TLED-__

TLEDランプ(LED)
トキレッズUB(0.4W)
10個入

品番 **TLED-__UB/10**
価格 ¥7,000/セット
定格 0.4W DC8V
50mA

光源色
WWUB : 2400K
IWUB : 3000K
WHUB : 6500K



TLED-__UB

TLEDランプ(LED)
キネティック(0.2W)
10個入

品番 **TLED-_____/10**
価格 ¥10,000/セット
定格 0.2W DC8V
25mA

光源色
WW: 2400K
WH : 6500K
BL : ブルー

点滅タイプ
CUT: カットイン・フェードアウト
SCF: スローフェード
FCF: ファストフェード
FFL: フラッシュ (WHのみ)



TLED-_____/10

ラバーキャップ
20個入

WP-L01C/20・02C/20 トキレッズ用ラバーキャップ

ラバーキャップを装着した屋外製品のランプ交換の際は、ラバーキャップもあわせて交換することを推奨します。

WP-FL01C/20 パネルマウント施工専用ラバーキャップ

ファンタジックラインをパネルマウント施工した場合のランプ交換時には、本品をご指定ください。

※ラバーキャップ装着を容易にするにはシリコンオイルスプレーが便利です。
信越化学 KF-96SP を推奨します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

WP-L01C/20 トキレッズ用 ¥1,200/セット

WP-L02C/20 トキレッズUB用 ¥1,200/セット

WP-FL01C/20 トキレッズ用 ¥1,200/セット

屋内専用TBランプ(白熱ランプ)
テーブルライト用
20個入

品番 **TB-101/20**
価格 ¥4,000/セット
定格 0.89W AC24V
37mA
光束 1.8lm
色温度 2000K
平均寿命 15000時間

品番 **TB-105/20**
価格 ¥5,000/セット
定格 1.80W AC24V
75mA
光束 3.8lm
色温度 2000K
平均寿命 10000時間



TB-101 TB-105

屋外用TBランプ(白熱ランプ)
テーブルライト用
20個入

品番 **TB-101a/20**
価格 ¥4,800/セット
定格 0.89W AC24V
37mA
光束 1.8lm
色温度 2000K
平均寿命 15000時間

品番 **TB-105a/20**
価格 ¥6,000/セット
定格 1.80W AC24V
75mA
光束 3.8lm
色温度 2000K
平均寿命 10000時間



TB-101a TB-105a

T-SERIES

EX-VIランプ
イグゼビタLED用
1個入

品番	EX-VI-__
価格	¥3,900/個
定格	1.4W AC24V 58mA
光源色	WW : 2400K 27K : 2700K 30K : 3000K



EX-VI

EX-UBランプ
イグゼビタLED用
1個入

品番	EX-UB-__
価格	¥3,900/個
定格	1.4W AC24V 58mA
光源色	WW : 2400K 27K : 2700K 30K : 3000K



EX-UB

WBランプ(キセノンランプ)
イグゼビタキセノン用
10個入

品番	WB-501/10
価格	¥3,000/セット
定格	7.5W AC24V 315mA
光束	65.0lm
色温度	2500K
平均寿命	10000時間



WB-501

XBランプ(キセノンランプ)
アドバンテージキセノン用
10個入

品番	XB-3F/10
価格	¥5,000/セット
定格	3.0W AC24V 125mA
光束	12.5lm
色温度	2300K
平均寿命	20000時間

品番	XB-5F/10
価格	¥5,000/セット
定格	5.0W AC24V 210mA
光束	40.0lm
色温度	2400K
平均寿命	20000時間



XB-__F

AVXFランプ(LED)
アドバンテージXF用
10個販売

品番	AVXF-__
価格	¥1,450/個
定格	0.72W AC/DC24V 30mA
光源色	2000K、2400K、2700K、 3000K、3500K、4000K

品番	AVXF-KC
価格	¥2,200/個
定格	0.72W AC/DC24V 30mA
光源色	KC : 色温度変化 (1800K ~ 2700K)



AVXF-__

CLEDランプ(LED)
ケーブルライト用
10個入

品番	CLED-__/10
価格	¥6,000/セット
定格	0.2W DC8V 25mA
光源色	2000K、2400K、2700K、 3000K、5000K BL : ブルー、GR : グリーン

品番	CLED-__/10
価格	¥3,500/セット
定格	0.2W DC8V 25mA
光源色	RD : レッド AM : アンバー



CLED-__

白熱ランプの特性について

白熱ランプ(キセノンランプ含)は振動や衝撃に弱く、点灯時には僅かな振動や衝撃によって著しくランプ寿命が低下します。また、消灯時に過度な振動や衝撃を加えた場合も、点灯後のランプ寿命に影響を及ぼすことがあります。施工時やメンテナンス時の取扱いには十分にご注意ください。

※表示価格は全て税抜価格です。