



注) 埋込穴の開口からは電源は入りません。

電源は含みません(別売)

マイクロダウンライト 定格仕様			
定格電圧	DC5V-6V		
消費電力	1.6W-2.0W		
重量	100g(灯具本体)		
光源色	2700K	ボディ色	S シルバー
	3000K		B ブラック
	4000K		
	5000K	埋込穴径	φ35mm
演色性	Ra85	取付可能板厚	2~15mm
配光	16D 16度	照射方向	片側35°
	24D 24度	電源別置	
	30D 30度		
適合電源	LPS-10-05 最大6灯まで点灯可能		
	LPS-27-05 最大16灯まで点灯可能		

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4	フード	PC	カットオフアングル35°
3	制御回路		L46×W15×H11
2	アイボール		PMMA (レンズ部)
1	本体	アルミ	

Date 日付	2016. 3. 7
Draft 製図	mizusawa
Check 検図	inaba
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	1 : 1
Weight 重量	****
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称	マイクロダウンライト グレアカットフード付 仕様図
Product No. 製品番号	MD01- K- D- -GCH 光源色 配光 ボディ色

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130