

ハイセングクト

UL規格認定製品・

RoHS指令適合品 鉛フリー

●特長

●鉛フリー (RoHS適合品) の配線ダクトです。

RoHS指令指定6物質 (水銀、カドミウム、六価クロム、鉛、PBB、PBDE) は原材料に添加しておりません。環境にやさしい商品として、安心してご使用いただくことが出来ます。

●材質 / 硬質塩化ビニール (自己消火性94V-0)

●定尺 / 2,000mm ●色 / グレー



型 式	断面図	側孔	Sタイプ	Wタイプ	Cタイプ
ID23 ■電線収容本数: 20本 梱包 / 50S					
IDN23 ■電線収容本数: 25本 梱包 / 40S					
ID33 ■電線収容本数: 35本 梱包 / 40S					
ID24 ■電線収容本数: 40本 梱包 / 25S					
ID34 ■電線収容本数: 50本 梱包 / 40S					
ID44 ■電線収容本数: 70本 梱包 / 箱40S					
ID64 ■電線収容本数: 110本 梱包 / 24S					
ID26 ■電線収容本数: 65本 梱包 / 40S					

型 式	断面図	側孔	S タイプ	W タイプ	C タイプ
ID36 ■電線収容本数:75本 梱包/40S					
ID46 ■電線収容本数:110本 梱包/30S					
ID56 ■電線収容本数:130本 梱包/20S					
ID66 ■電線収容本数:160本 梱包/20S					
ID76 ■電線収容本数:180本 梱包/20S					
ID86 ■電線収容本数:220本 梱包/20S					
ID106 ■電線収容本数:260本 梱包/10S					
ID28 ■電線収容本数:90本 梱包/24S					
ID38 ■電線収容本数:110本 梱包/24S					
ID48 ■電線収容本数:140本 梱包/18S					
ID58 ■電線収容本数:180本 梱包/12S					

型 式	断面図	側孔	Sタイプ	Wタイプ	Cタイプ
ID68 ■電線収容本数:220本 梱包/12S					
ID88 ■電線収容本数:280本 梱包/14S					
ID108 ■電線収容本数:340本 梱包/8S					
ID210 ■電線収容本数:110本 梱包/20S					
ID310 ■電線収容本数:140本 梱包/20S					
ID410 ■電線収容本数:180本 梱包/18S					
ID610 ■電線収容本数:260本 梱包/12S					
ID810 ■電線収容本数:340本 梱包/12S					
ID100 ■電線収容本数:460本 梱包/6S					
ID1015 ■電線収容本数:520本 梱包/6S					

※(注)電線収容本数は塩化ビニール被覆電線(600V×2mm²)の収容本数を示します。

●呼称方法

※ご注文の際は
右記呼称でご利用ください。

〈例〉型式46、側孔の場合、長さ2.0m

ID46-S-20

ID(型式) - (側孔) - (長さ)