

(Scale 1:4)

定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 3度
- ・ 光源色 : 30K(3000K), 35K(3500K), 40K(4000K 受注生産色)
- ・ 演色性 : Ra95

- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.12A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 6.5W
- ・ 皮相電力 : 11.2VA
- ・ 器具光束 : 80 lm(3000K, 3500K), 88 lm(4000K)
- ・ 固有エネルギー消費効率 : 12.3 lm/W(3000K, 3500K), 13.5 lm/W(4000K)


- ・ 調光範囲 : 0%(消灯)~100% (個別調光)

注記

- * 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- * 本器具は配線ダクト取付専用です。天井面・壁面(配線ダクト横向き)への取付専用となります。指定以外の取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- * 本器具は個別調光対応品となりますが、位相制御信号の回路には使用できません。(100%調光でも使用不可となります。)
- * 本器具は被照射物より0.5m以上あけてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- * LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- * 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

6	調光ボリューム	樹脂	成形色(W:白, B:黒), 個別調光用
5	ダクトプラグ	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
4	ダクト取付レバー	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
3	電源ケース	樹脂	成形色(W:白, B:黒)
2	アーム	アルミ	塗装仕上げ(W:白, B:黒)
1	灯体	アルミ	塗装仕上げ(W:白, B:黒)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2021/1/20
 Draft 製図 D.Miwa
 Check 検図 N.Nagata
 Approve 承認 C.Ishibiki



Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約500g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 ダクトレールフォーカルスポット

Product No. FSDR01-HC K-03D-
製品品番 光源色 灯体色

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130