



定格仕様

- ・ 灯体色 : W(ホワイト), B(ブラック)
- ・ 配光角 : 3度
- ・ 色温度 : 3000K
- ・ 演色性 : Ra95
  
- ・ 入力電圧 : AC100V
- ・ 入力電流 : 0.08A
- ・ 周波数 : 50/60Hz
- ・ 消費電力 : 4.7W
- ・ 皮相電力 : 8VA
- ・ 器具光束 : 42 lm
- ・ 固有エネルギー消費効率 : 8.9 lm/W

注記

- \* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。感電・火災の原因となります。
- \* 本器具は配線ダクト取付専用です。水平天井へ取り付けてください。壁面や傾斜天井に取り付けはできません。
- \* 本器具は調光非対応品です。位相調光されている配線ダクトに取り付けると器具が破損します。(100%調光でも使用不可)
- \* 本器具は被照射物より0.5m以上あけてご使用ください。近接限度を超えると被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。
- \* LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- \* 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	ダクトプラグ	樹脂	成形色
4	ダクト取付レバー	樹脂	成形色
3	電源ケース	アルミ, 樹脂	アルミ部: 塗装仕上げ、樹脂部: 成形色
2	アーム	鋼板	塗装仕上げ
1	灯体	アルミ, 樹脂	アルミ部: 塗装仕上げ、樹脂部: 成形色

Date 日付 2020/12/07

Draft 製図 D.Miwa

Check 検図 D.Hara

Approve 承認 C.Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 約400g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 **ダクトレールフォーカルミニ**

Product No. **FSMDR01-HC30K-03D-** \_\_\_\_\_  
製品品番 灯体色

**TOKI CORPORATION**  
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130