

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。

・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。

- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3カ月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

| 最終更新日 |                                  | 2022年5月11日   |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| 製品名   | 2芯パワーコードVer.S                    |              |  |  |  |  |
|       | ブラックコード(B) <del>ホワイトコード(W)</del> |              |  |  |  |  |
| 品番    | 2 * POWERCONDEN                  |              |  |  |  |  |
|       | (*印:本体color)                     |              |  |  |  |  |
| 販売元   | 株式                               | 株式会社向陽プランニング |  |  |  |  |

| 1 | 入力電圧 | AC100VV | 9  | 電線    | $VDE2 \times 0.75$ mm $^{\prime}/PVC \phi 6.5$ mm $^{\prime}$ — $^{\prime}$ | - 製造国 Raye |      | r Lighting Co., LTD(中国) |    |    |
|---|------|---------|----|-------|---|------------|------|-------------------------|----|----|
| 2 | 芯数   | 2芯      | 10 | 素材    | 樹脂製整流器  |            |      |                         |    |    |
| 3 | 容量   | 120W    | 11 | コネクター | 低圧コネクター   | 特記         | 事項   | 承認                      | 検図 | 設計 |
| 4 | 最大接続 | -       | 12 | 回路数   | _   | ■使用        | 可商品  |                         |    |    |
| 5 | 重量   | 約180g   | 13 | LED素子 | -   | ゆらぎ        | ンリーズ |                         |    |    |
| 6 | 球数   | -       | 14 | 保護回路  | 3Aヒューズ  |            |      |                         |    |    |
| 7 | 球間隔  | -       | 15 | 適応環境  | 屋外・防滴 仕様  |            |      |                         |    |    |
| 8 | サイズ  | 図面通り    |    |       |   |            |      |                         |    |    |

【 単位:mm