



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具で6か月以上の屋外設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後180日以内となります。
- ・各色配列はDropBox別資料「MIX配列色見本」をご覧ください※マルチ色2種は除く

02 2芯ストリングVer. II

🕒 最近

☆ スター付き

ファイル名 ↑

02-FA 商品外観、配列色見本

02-MA 取扱説明書

製品名	2芯ストリングライトVer. II ブラックコード MIX配列		品番	2B100 * 2 (*印: LEDcolor欄英字参照)		
LED color	①	サンライトカジュアル (SL) ロマンチックピンク (RMP) グラデーションブルー (GDB) カマイユゴールド(KG) ※フラッシュ(遅い点滅) 夜桜 (YZ) パステルマルチ (PM) ※5色ランダム配列 W、WW、PPI、EG、PB				
	②	オータムハーモニー (AH) スプリングハーモニー (SH) ドラマチックパレード (DP) ジュエリーマルチ (JM) ※6色ランダム配列 W、WW、SG、PI、G、B				
最終更新日	2024年4月18日		販売元	株式会社向陽プランニング		
1	入力電圧	AC100V	8	電線	0.2sq/Φ1.6mm黒線	
2	芯数	2芯	9	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	
3	消費電力	約3W	10	回路数	3回路	
4	連結本数	10連結迄 パワーコード、コントローラー共通	11	LED素子	① Φ5mm/拡散球/TE	特記事項 パワーコード 及び
					② Φ5mm/拡散球/中国球	
5	重量	約280g	12	コネクタ	Ver. II仕様/Φ16mm/ナイロン/PVC	
6	球数	100球	13	適応環境	屋外・防滴 仕様	
7	サイズ	図面参照	14	保護等級	本体IP66/コネクタIP67	
			製造国		Rayer Lighting Co., LTD (中国)	
					承認	検図
					設計	
					接続備品別売	