

NEW

ポスタースタンド
2888

屋外

▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて


→ P.390

規格

- 4辺開閉のコーナーアールで安全にも配慮した片面人型。
- ポスターを簡単に交換できるのでタイムリーなPRが可能。
- 飲食店や物販店、サービスショップの店頭販促におすすめ。



オリジナル蝶番



フレーム開閉



折りたたみ式



防水テープ付き
透明版

オプション 詳細 → P.405



M-909(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)

¥2,300(税込¥2,530)

●ポリウレタン参考積載個数
B2:2ヶ A1・B1:3ヶ



C(シルバー)
保持パイプは標準仕様で付属します。


特注仕様 詳細 → P.397

特注にてブラック色の対応いたします。
※特注仕様の価格はお問い合わせください。



| 注文品番 | | | 本体価格 (税込価格) | 用紙寸法 w×h(mm) | 外寸法 W×H×D(mm) | 有効画面寸法 (mm) | 重量 (kg) |
|------|-----|-----|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 品番 | カラー | サイズ | | | | | |
| 2888 | C | B2 | ¥29,400 (¥32,340) | B2(515× 728) | 575×1057×401 | 509× 722 | 4.6 |
| | | A1 | ¥32,800 (¥36,080) | A1(594× 841) | 654×1166×442 | 588× 835 | 5.5 |
| | | B1 | ¥37,900 (¥41,690) | B1(728×1030) | 788×1348×510 | 722×1024 | 7.0 |

セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板をたわませてはまずします。



透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、透明板の角をフレームコーナーに引っ掛け、フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.386
- フレームは343と同様です。→ P.37
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き 1枚/
2mmアルミ複合板 1枚
脚 部：アルミ押出材 アルマイト仕上
折りたたみ式



S=1/50

S=1/4
断面B-B'

