

オプション

RCPX 冷キャビ用・ポール用金具


冷キャビ・ポール用の取り付けに適したポール用金具

- ポール径φ120～400に対応します。
- 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。

ご注意

1. 取付方法は取扱説明書をご参照ください。
2. 取付可能質量は200kg以下です。
3. 本商品は各パーツの個別梱包品でお客様組み立てとなります。

材 質	鉄
表 面 処 理	溶融亜鉛めっき



取付例
RCP60-66Y-F2N
+
RCPX-717-Y



RCPX-640-T 組立例

〔ポール側〕

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	ポール径	質量 kg	取付可能質量	適用冷キャビ
◎	RCPX-617-T		61,000	● 本体 ● 歯付金具 (2 コ) ● 腕金具 ● キャビネット 取付金具 (2 コ) ● L 型金具 (2 コ) ● バンド (2 コ) ねじ部品一式	φ120～170用	22.9	200kg 以下	冷キャビ・ポール用・19 インチタテ置タイプ RCP50-565T-□ RCP60-465T-F1N
◎	RCPX-624-T		62,000		φ170～240用	23.2		
◎	RCPX-630-T		65,000		φ240～300用	23.5		
◎	RCPX-640-T		68,000		φ300～400用	23.9		
◎	RCPX-717-Y		61,000		φ120～170用	25.2		冷キャビ・ポール用・19 インチヨコ置タイプ (H=700mm以下) RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□
◎	RCPX-724-Y		62,000		φ170～240用	25.6		
◎	RCPX-730-Y		66,000		φ240～300用	25.8		
◎	RCPX-740-Y		68,000		φ300～400用	26.2		
◎	RCPX-1017-Y		61,000		φ120～170用	27.2		冷キャビ・ポール用・19 インチヨコ置タイプ (H=800mm以上) RCP60-68Y-□ RCP60-69Y-□ RCP60-610Y-□
◎	RCPX-1024-Y		62,000		φ170～240用	27.6		
◎	RCPX-1030-Y		66,000		φ240～300用	27.8		
◎	RCPX-1040-Y		68,000		φ300～400用	28.2		