

側板・背面板などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ  
(天井板は標準装備)



FSP80-618EN



パールホワイト塗装  
(10YR8.5/0.5)  
日塗IL19-85A

ブラック塗装  
(N1)

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※

※代表機種(FSP80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

新 2023年5月発売予定

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	FSP60-608EN	FSP60-608EKN	82,500	598	800	579	15U	29
③	FSP60-610EN	FSP60-610EKN	85,000	〃	1,000	〃	19U	32
③	FSP60-612EN	FSP60-612EKN	88,000	〃	1,200	〃	24U	37
③	FSP60-614EN	FSP60-614EKN	91,500	〃	1,400	〃	28U	40
③	FSP60-616EN	FSP60-616EKN	96,500	〃	1,600	〃	33U	43
③	FSP60-618EN	FSP60-618EKN	105,000	〃	1,800	〃	37U	47
③	FSP60-620EN	FSP60-620EKN	112,000	〃	2,000	〃	42U	50
③	FSP60-622EN	FSP60-622EKN	121,000	〃	2,200	〃	46U	54
③	FSP70-608EN	FSP70-608EKN	84,000	598	800	679	15U	31
③	FSP70-610EN	FSP70-610EKN	87,000	〃	1,000	〃	19U	35
③	FSP70-612EN	FSP70-612EKN	90,000	〃	1,200	〃	24U	38
③	FSP70-614EN	FSP70-614EKN	94,500	〃	1,400	〃	28U	41
③	FSP70-616EN	FSP70-616EKN	100,000	〃	1,600	〃	33U	45
③	FSP70-618EN	FSP70-618EKN	108,000	〃	1,800	〃	37U	48
③	FSP70-620EN	FSP70-620EKN	117,000	〃	2,000	〃	42U	52
③	FSP70-622EN	FSP70-622EKN	124,000	〃	2,200	〃	46U	55
③	FSP80-608EN	FSP80-608EKN	90,500	598	800	779	15U	33
③	FSP80-610EN	FSP80-610EKN	93,500	〃	1,000	〃	19U	36
③	FSP80-612EN	FSP80-612EKN	96,500	〃	1,200	〃	24U	40
③	FSP80-614EN	FSP80-614EKN	101,000	〃	1,400	〃	28U	43
③	FSP80-616EN	FSP80-616EKN	107,000	〃	1,600	〃	33U	46
③	FSP80-618EN	FSP80-618EKN	115,000	〃	1,800	〃	37U	50
③	FSP80-620EN	FSP80-620EKN	122,000	〃	2,000	〃	42U	53
③	FSP80-622EN	FSP80-622EKN	131,000	〃	2,200	〃	46U	57
③	FSP90-608EN	FSP90-608EKN	101,000	598	800	879	15U	34
③	FSP90-610EN	FSP90-610EKN	104,000	〃	1,000	〃	19U	38
③	FSP90-612EN	FSP90-612EKN	106,000	〃	1,200	〃	24U	41
③	FSP90-614EN	FSP90-614EKN	108,000	〃	1,400	〃	28U	44
③	FSP90-616EN	FSP90-616EKN	112,000	〃	1,600	〃	33U	48
③	FSP90-618EN	FSP90-618EKN	121,000	〃	1,800	〃	37U	51
③	FSP90-620EN	FSP90-620EKN	129,000	〃	2,000	〃	42U	55
③	FSP90-622EN	FSP90-622EKN	136,000	〃	2,200	〃	46U	58
③	FSP100-608EN	FSP100-608EKN	108,000	598	800	979	15U	36
③	FSP100-610EN	FSP100-610EKN	110,000	〃	1,000	〃	19U	39
③	FSP100-612EN	FSP100-612EKN	112,000	〃	1,200	〃	24U	43
③	FSP100-614EN	FSP100-614EKN	115,000	〃	1,400	〃	28U	46
③	FSP100-616EN	FSP100-616EKN	119,000	〃	1,600	〃	33U	49
③	FSP100-618EN	FSP100-618EKN	127,000	〃	1,800	〃	37U	53
③	FSP100-620EN	FSP100-620EKN	135,000	〃	2,000	〃	42U	56
③	FSP100-622EN	FSP100-622EKN	143,000	〃	2,200	〃	46U	60

■ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)

U=44.45

注意

1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
3. アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。