

FSP オープンタイプ (W=698)



側板・背面板などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ
(天井板は標準装備)



FSP80-720EN



| | |
|-----------|------------------------|
| 規格 | EIA規格:19インチ |
| 材質 | 鉄 |
| 許容荷重(静荷重) | 600kg |
| 耐震荷重 | 兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ |

※代表機種(FSP80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗IL19-85A

ブラック塗装
(N1)

新 2023年5月発売予定

| 納期区分 | 品名記号 | | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | | | パネル取付幅スペース EIA(タテ) | 質量 kg |
|------|--------------|---------------|---------|---------|-------|--------|--------------------|-------|
| | パールホワイト塗装 | ブラック塗装 | | W(ヨコ) | H(タテ) | D(フカサ) | | |
| ③ | FSP60-708EN | FSP60-708EKN | 86,000 | 698 | 800 | 579 | 15U | 30 |
| ③ | FSP60-710EN | FSP60-710EKN | 89,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 19U | 34 |
| ③ | FSP60-712EN | FSP60-712EKN | 92,500 | 〃 | 1,200 | 〃 | 24U | 38 |
| ③ | FSP60-714EN | FSP60-714EKN | 97,500 | 〃 | 1,400 | 〃 | 28U | 41 |
| ③ | FSP60-716EN | FSP60-716EKN | 103,000 | 〃 | 1,600 | 〃 | 33U | 44 |
| ③ | FSP60-718EN | FSP60-718EKN | 110,000 | 〃 | 1,800 | 〃 | 37U | 48 |
| ③ | FSP60-720EN | FSP60-720EKN | 119,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 42U | 51 |
| ③ | FSP60-722EN | FSP60-722EKN | 127,000 | 〃 | 2,200 | 〃 | 46U | 55 |
| ③ | FSP70-708EN | FSP70-708EKN | 91,500 | 698 | 800 | 679 | 15U | 32 |
| ③ | FSP70-710EN | FSP70-710EKN | 94,500 | 〃 | 1,000 | 〃 | 19U | 36 |
| ③ | FSP70-712EN | FSP70-712EKN | 98,000 | 〃 | 1,200 | 〃 | 24U | 40 |
| ③ | FSP70-714EN | FSP70-714EKN | 103,000 | 〃 | 1,400 | 〃 | 28U | 43 |
| ③ | FSP70-716EN | FSP70-716EKN | 108,000 | 〃 | 1,600 | 〃 | 33U | 46 |
| ③ | FSP70-718EN | FSP70-718EKN | 117,000 | 〃 | 1,800 | 〃 | 37U | 50 |
| ③ | FSP70-720EN | FSP70-720EKN | 124,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 42U | 53 |
| ③ | FSP70-722EN | FSP70-722EKN | 133,000 | 〃 | 2,200 | 〃 | 46U | 57 |
| ③ | FSP80-708EN | FSP80-708EKN | 98,000 | 698 | 800 | 779 | 15U | 34 |
| ③ | FSP80-710EN | FSP80-710EKN | 101,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 19U | 37 |
| ③ | FSP80-712EN | FSP80-712EKN | 105,000 | 〃 | 1,200 | 〃 | 24U | 41 |
| ③ | FSP80-714EN | FSP80-714EKN | 109,000 | 〃 | 1,400 | 〃 | 28U | 44 |
| ③ | FSP80-716EN | FSP80-716EKN | 115,000 | 〃 | 1,600 | 〃 | 33U | 48 |
| ③ | FSP80-718EN | FSP80-718EKN | 122,000 | 〃 | 1,800 | 〃 | 37U | 51 |
| ③ | FSP80-720EN | FSP80-720EKN | 131,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 42U | 55 |
| ③ | FSP80-722EN | FSP80-722EKN | 139,000 | 〃 | 2,200 | 〃 | 46U | 58 |
| ③ | FSP90-708EN | FSP90-708EKN | 109,000 | 698 | 800 | 879 | 15U | 35 |
| ③ | FSP90-710EN | FSP90-710EKN | 112,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 19U | 39 |
| ③ | FSP90-712EN | FSP90-712EKN | 114,000 | 〃 | 1,200 | 〃 | 24U | 43 |
| ③ | FSP90-714EN | FSP90-714EKN | 117,000 | 〃 | 1,400 | 〃 | 28U | 46 |
| ③ | FSP90-716EN | FSP90-716EKN | 121,000 | 〃 | 1,600 | 〃 | 33U | 49 |
| ③ | FSP90-718EN | FSP90-718EKN | 129,000 | 〃 | 1,800 | 〃 | 37U | 53 |
| ③ | FSP90-720EN | FSP90-720EKN | 136,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 42U | 56 |
| ③ | FSP90-722EN | FSP90-722EKN | 145,000 | 〃 | 2,200 | 〃 | 46U | 60 |
| ③ | FSP100-708EN | FSP100-708EKN | 112,000 | 698 | 800 | 979 | 15U | 37 |
| ③ | FSP100-710EN | FSP100-710EKN | 115,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | 19U | 41 |
| ③ | FSP100-712EN | FSP100-712EKN | 119,000 | 〃 | 1,200 | 〃 | 24U | 44 |
| ③ | FSP100-714EN | FSP100-714EKN | 123,000 | 〃 | 1,400 | 〃 | 28U | 47 |
| ③ | FSP100-716EN | FSP100-716EKN | 127,000 | 〃 | 1,600 | 〃 | 33U | 51 |
| ③ | FSP100-718EN | FSP100-718EKN | 135,000 | 〃 | 1,800 | 〃 | 37U | 54 |
| ③ | FSP100-720EN | FSP100-720EKN | 143,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 42U | 58 |
| ③ | FSP100-722EN | FSP100-722EKN | 150,000 | 〃 | 2,200 | 〃 | 46U | 61 |

ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)

U=44.45

- 注意**
1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
 2. 本体底面にレベルフット(RD73) (518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72) (517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16) (518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
 3. アイボルト(RD71) (517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH) (520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
 4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。

システムラック

F Sシリーズ

A Hシリーズ

F Dシリーズ

データセンター向け

F Vシリーズ (小型)

アルミニウムシェル 屋外オープン

機器収納パネル (オプション)

熱対策・レール (オプション)

設置・配線 (オプション)

電源 (オプション)

ケース