

# オプション・FSシリーズ用

〈適用機種一覧表の見方〉

FS 対応可 FS 対応可(注意事項あり) FS 対応不可

●ラック本体と分割して納入できるため、アンカー固定作業時間の短縮が可能です。

## RDTB-FS ベース(アンカー固定用)




●ベース単体での納入が可能です。

許容荷重(静荷重)	1,200kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波 100%(818gal) 820kg ※1 兵庫県南部地震波 30%(250gal) 1,110kg ※2

※1. 代表機種(FSS100-720EKN+RDTB100-705FS)の当社搭載条件による試験結果です。  
 ※2. 代表機種(FSV100-720EKN+RDTB100-705FS)の当社搭載条件による試験結果です。

【注意】 1. 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みます。  
 2. キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、  
 基台替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。



RDTB-FS

適用機種

FS FSR FST FSP FSA  
FSC FSL FSN FSB



FSS FSS1 FSV FSH FSG FSN

材質:鉄

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDTB60-605FS	22,500	600	50	553	12.3	FS□60-6
③	RDTB70-605FS	22,500			653	13.3	FS□70-6
③	RDTB80-605FS	24,500			753	14.3	FS□80-6
③	RDTB90-605FS	24,500			853	15.3	FS□90-6
③	RDTB100-605FS	26,500			953	16.3	FS□100-6
③	RDTB110-605FS	28,500			1,053	17.2	FS□110-6
③	RDTB60-705FS	22,500	700	50	553	13.4	FS□60-7
③	RDTB70-705FS	22,500			653	14.3	FS□70-7
③	RDTB80-705FS	24,500			753	15.3	FS□80-7
③	RDTB90-705FS	24,500			853	16.3	FS□90-7
③	RDTB100-705FS	26,500			953	17.3	FS□100-7
③	RDTB110-705FS	28,500			1,053	18.3	FS□110-7
③	RDTB120-705FS	31,000	1,153	19.2	FS□120-7		
③	RDTB60-805FS	22,500	800	50	553	14.4	FS□60-8
③	RDTB70-805FS	22,500			653	15.4	FS□70-8
③	RDTB80-805FS	24,500			753	16.3	FS□80-8
③	RDTB90-805FS	24,500			853	17.3	FS□90-8
③	RDTB100-805FS	26,500			953	18.3	FS□100-8
③	RDTB110-805FS	28,500			1,053	19.3	FS□110-8

## RDKB-FS 基台(アンカー固定用)




●基台単体での納入が可能です。  
 ●配線パネルを取り外すことで配線口として利用できます。

許容荷重(静荷重)	800kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波 100%(818gal) 610kg ※3

※3. 代表機種(FST90-720EKN+RDKB90-71FS)の当社搭載条件による試験結果です。

【注意】 1. 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みます。  
 2. キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、  
 基台替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。



RDKB-FS

適用機種

FS FSR FST FSP FSA  
FSC FSL FSN FSB



FSS FSS1 FSV FSH FSG FSN

材質:鉄

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDKB60-61FS	30,500	600	100	583	11.4	FS□60-6
③	RDKB70-61FS	30,500			683	12.0	FS□70-6
③	RDKB80-61FS	32,500			783	12.6	FS□80-6
③	RDKB90-61FS	32,500			883	13.2	FS□90-6
③	RDKB100-61FS	35,000			983	13.8	FS□100-6
③	RDKB110-61FS	37,500			1,083	14.4	FS□110-6
③	RDKB60-71FS	30,500	700	100	583	12.4	FS□60-7
③	RDKB70-71FS	30,500			683	13.0	FS□70-7
③	RDKB80-71FS	32,500			783	13.6	FS□80-7
③	RDKB90-71FS	32,500			883	14.2	FS□90-7
③	RDKB100-71FS	35,000			983	14.8	FS□100-7
③	RDKB110-71FS	37,500			1,083	15.4	FS□110-7
③	RDKB60-81FS	30,500	800	100	583	13.4	FS□60-8
③	RDKB70-81FS	30,500			683	14.0	FS□70-8
③	RDKB80-81FS	32,500			783	14.6	FS□80-8
③	RDKB90-81FS	32,500			883	15.2	FS□90-8
③	RDKB100-81FS	35,000			983	15.8	FS□100-8
③	RDKB110-81FS	37,500			1,083	16.4	FS□110-8

システムラック  
FSシリーズ  
AHシリーズ  
FDシリーズ  
データセンター向  
FVシリーズ(小型)  
アルミニウム  
屋外・オープン  
機器収納パネル  
熱対策・レール  
設置・配線  
電源  
ケース