

オプション・フリーアクセスフロア用基台・FSシリーズ用

〈適用機種一覧表の見方〉

FS 対応可 FS 対応可(注意事項あり) FS 対応不可

RDK-FSNA フリーアクセスフロア用基台 (FSNA用)



許容荷重(静荷重)	1,200kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波100%(818gal)670kg※1

※1. 代表機種(FSNA120-822EKN+RDK120-82FSNA)の当社搭載条件による試験結果です。

- 【注意】
1. 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みます。
 2. アジャスターはお客様組立となります。
 3. アジャスターのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。



〈RDK120-82FSNA〉

適用機種

FS	FSR	FST	FSP	FSA
FSC	FSL	FSN	FSB	
FSS	FSST	FSV	FSH	FSG FSNA



材質:鉄

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDK110-81FSNA	72,500	800	100	1,083	19.1	FSNA110-8□
③	RDK120-81FSNA	75,500			1,183	19.9	FSNA120-8□
③	RDK110-815FSNA	84,000		150	1,083	26.3	FSNA110-8□
③	RDK120-815FSNA	87,000			1,183	27.4	FSNA120-8□
③	RDK110-82FSNA	95,500		200	1,083	27.5	FSNA110-8□
③	RDK120-82FSNA	98,500			1,183	28.6	FSNA120-8□

RDK-FSNA-A フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ (FSNA用)



許容荷重(静荷重)	1,200kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波100%(818gal)670kg※2

※2. 代表機種(FSNA120-822EKN+RDK120-86FSNA-A)の当社搭載条件による試験結果です。

- 【注意】
1. 許容荷重、耐震荷重はラック本体の質量を含みます。
 2. アジャスターはお客様組立となります。
 3. アジャスターのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。



〈RDK120-86FSNA-A〉

適用機種

FS	FSR	FST	FSP	FSA
FSC	FSL	FSN	FSB	
FSS	FSST	FSV	FSH	FSG FSNA



材質:鉄

納期区分	品名記号 ブラック塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			質量 kg	適用機種
			W	H	D		
③	RDK110-82FSNA-A	108,000	800	175~225	1,083	31.9	FSNA110-8□
③	RDK120-82FSNA-A	111,000			1,183	33.0	FSNA120-8□
③	RDK110-83FSNA-A	118,000		275~325	1,083	34.8	FSNA110-8□
③	RDK120-83FSNA-A	121,000			1,183	35.9	FSNA120-8□
③	RDK110-84FSNA-A	129,000		375~425	1,083	44.4	FSNA110-8□
③	RDK120-84FSNA-A	132,000			1,183	45.9	FSNA120-8□
③	RDK110-85FSNA-A	140,000		475~525	1,083	47.3	FSNA110-8□
③	RDK120-85FSNA-A	143,000			1,183	48.8	FSNA120-8□
③	RDK110-86FSNA-A	150,000		575~625	1,083	50.3	FSNA110-8□
③	RDK120-86FSNA-A	153,000			1,183	51.7	FSNA120-8□

システムミック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース