


FIBOX社製

防塵・防水構造の軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス！

- コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として、ご利用ください。
- 安全性の高い二重絶縁構造です。
- 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
- 有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所・雰囲気中でのご使用は下記の〈表1〉を、参考にしてください。



材 質	ポリカーボネート樹脂
色 彩	カバー：透明またはグレー色 (2.5PB9/2近似) ボデー：グレー色 (2.5PB9/2近似)
取付基板	鉄製基板 (1.6mm)
ボックス板厚	カバー-3.0~4.0mm ボデー-3.0~3.5mm
カバ-	ねじ止め式 (樹脂製)



屋内用 **IP67**

単位：mm

納期区分	透明カバー		着色カバー		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
	品名記号	品名記号	ヨコ	タテ		フカサ	ヨコ	タテ				
◎(注)	PBS13-1919	PBS13-1919G			12,000	188	188	130	148	148	111	1.0
◎(注)	PBS13-1928	PBS13-1928G			15,500	278	278	130	238	238	111	1.4
◎(注)	PBS13-2828	PBS13-2828G			20,000	278	278	238	238	238	111	1.9
◎(注)	PBS13-1938	PBS13-1938G			19,500	188	378	130	148	338	111	1.9
◎(注)	PBS13-2838	PBS13-2838G			24,000	278	278	238	238	238	109	2.6
◎(注)	PBS13-2856	PBS13-2856G			36,000	378	558	238	338	518	110	4.0
◎(注)	PBS18-1919	PBS18-1919G			13,500	188	188	180	148	148	161	1.2
◎(注)	PBS18-1928	PBS18-1928G			17,500	278	278	180	238	238	161	1.5
◎(注)	PBS18-2828	PBS18-2828G			23,000	278	278	238	238	238	159	2.1
◎(注)	PBS18-1938	PBS18-1938G			22,000	188	378	130	148	338	111	2.0
◎(注)	PBS18-2838	PBS18-2838G			27,000	278	278	238	238	238	159	2.8
◎(注)	PBS18-3856	PBS18-3856G			49,000	378	558	238	338	518	110	5.6

(注) 上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては輸入品のため、別途日数をいただく場合がございますのでご了承ください。

〈表1〉

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○ 実用に耐える
× 使用に適さない

【注意】

薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。

オプション

PBS-K 取付金具

FIBOX社製



PBS-K



材 質	ポリカーボネート樹脂
-----	------------

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎(注)	PBS-K	1,100	取付金具4コ、ねじ4コ、ナット4コ

(注) 上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては輸入品のため、別途日数をいただく場合がございますのでご了承ください。

プラスチック

汎用

高性能

コントロール
小型FA用

情報通信用

計器収納用

仮設用

プラスチック

技術資料