



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧ください、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクタや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

| | | | | |
|-----------|---|----|----|----|
| 最終更新日 | 2022年11月21日 | | | |
| 製品名 | からみ防止付き 300球つららライトVer. II | | | |
| LED color | ホワイ(W)シャンパンゴールド(SG) パステルブルー(PB)ブルー(B) ウォームホワイト(WW) パステルピンク(PPI) パステルパープル(PPU) ライムグリーン(LG) シャンパンゴールド×ホワイト(SGW) ブルー×ホワイト(BW) | | | |
| 品番 | 100V3I1C3 * 3002 (*印:LEDcolor) | | | |
| 販売元 | 株式会社向陽プランニング | | | |
| 製造国 | Rayer Lighting Co., LTD(中国) | | | |
| | 特記事項 | 承認 | 検図 | 設計 |
| | パワーコード付き その他備品別売 | | | |

| | | | | | |
|---|------|--------------------------|----|-------|-----------------|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 8 | 垂れ | 30本 |
| 2 | 芯数 | 3芯 | 9 | 電線 | 0.2sq/透明線Φ1.8mm |
| 3 | 消費電力 | 約16W | 10 | 絡み防止線 | Φ1.6mm/PVC透明線 |
| 4 | 連結本数 | 3連結迄 パワーコード、コントローラー共通 | 11 | 発光部 | ゼリー付き/透明熱収縮チューブ |
| | | | 12 | LED素子 | Φ5mm/拡散球/TE |
| 5 | 重量 | 約900g | 13 | コネクタ | Ver. II仕様 |
| 6 | 球数 | 300球 | 14 | 保護等級 | IP66 |
| 7 | サイズ | 図面通り | 15 | 適応環境 | 屋外・防滴仕様 |