



ホール差込口(内径)

- ・商品を使用する際に、カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
- ・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
- ・製品保証は、納入後90日以内となります。

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 最終更新日 | 2024年9月17日 | | |
| 製品名 | アルデバラン | | |
| LED color | ホワイト(W) シャンパンゴールド(SG) | | |
| 品番 | A2RM2-3 * 2 (*印: LEDcollar欄英字参照) | | |
| 販売元 | 株式会社向陽プランニング | | |
| 製造国 | Rayer Lighting Co., LTD(中国) | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------|-------|-----------------------|---------|-------|-----------|----|
| 1 | 入力電圧 | AC100V | 6 | 素材 | 鉄フレーム/白塗装/ロープライトΦ11mm | 特記事項 | | | |
| 2 | 芯数 | 2芯 | 7 | LED素子 | Φ3mm/拡散球/TE | パワーコード付 | 承認 | 検図 | 設計 |
| 3 | サイズ | W数 | 球数 | 重量 | 連結数 | 8 | コネクター | Ver. II仕様 | |
| | 図面参照 | 約40W | 540球 | 約5kg | 2 | 9 | 適応環境 | 屋外・防滴仕様 | |
| 4 | 構造 | 一体型 | 10 | 保護等級 | - | | | | |
| 5 | 電線 | 0.1sq/透明チューブ | | | | | | | |