


OR ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用 保護等級 IP44
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (電圧降下) 1000h
塗装性能 (電圧降下) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ
ハンドル 異型対応
レーザー 穴加工
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	ORタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) ORBタイプ(木製基板15mm)(フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋外用 IP44

ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1) 日塗工L25-70B
クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1) 日塗工L22-90B

●屋根付 フカサ200mm

納期区分	鉄製基板付		納期区分	木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法				取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB
◎◎	◎	OR20-812-1	◎	◎	ORB20-812-1	98,500	片扉	800	1,200	200	1,230	720	1,120	176	169	55.0	46.3
◎◎	◎	OR20-812-2	◎	◎	ORB20-812-2	104,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	56.3	47.5
◎	◎	OR20-813-2	◎	◎	ORB20-813-2	109,000	〃	〃	1,300	〃	1,330	〃	1,220	〃	〃	60.5	53.9
◎◎	◎	OR20-814-1	◎	◎	ORB20-814-1	109,000	片扉	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	61.5	51.2
◎◎	◎	OR20-816-1	◎	◎	ORB20-816-1	135,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	69.3	57.6
◎◎	◎	OR20-96-2	◎	◎	ORB20-96-2	74,500	両扉	900	600	200	630	820	520	182	169	34.3	29.8
◎	◎	OR20-98-2	◎	◎	ORB20-98-2	83,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	43.4	37.3
◎	◎	OR20-910-2	◎	◎	ORB20-910-2	96,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	★	53.1	44.8
◎	◎	OR20-106-2	◎	◎	ORB20-106-2	89,000	両扉	1,000	600	200	630	920	520	176	169	38.5	33.1
◎	◎	OR20-107-2	◎	◎	ORB20-107-2	91,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	42.6	36.7
◎	◎	OR20-108-2	◎	◎	ORB20-108-2	94,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	48.4	41.1
◎	◎	OR20-1010-2	◎	◎	ORB20-1010-2	109,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	〃	58.3	49.1
◎	◎	OR20-1012-2	◎	◎	ORB20-1012-2	122,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	68.2	57.2
◎	◎	OR20-1014-2	◎	◎	ORB20-1014-2	140,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	76.5	63.5
◎	◎	OR20-1016-2	◎	◎	ORB20-1016-2	166,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	86.3	71.5
◎	◎	OR20-128-2	◎	◎	ORB20-128-2	109,000	両扉	1,200	800	200	830	1,120	720	176	169	56.9	48.1
◎	◎	OR20-1210-2	◎	◎	ORB20-1210-2	125,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	〃	68.5	57.5
◎	◎	OR20-1212-2	◎	◎	ORB20-1212-2	145,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	80.2	66.9
◎	◎	OR20-1214-2	◎	◎	ORB20-1214-2	168,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	90.0	74.4
◎	◎	OR20-1216-2	◎	◎	ORB20-1216-2	184,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	101.5	83.7
◎	◎	OR20-1410-2	◎	◎	ORB20-1410-2	145,000	両扉	1,400	1,000	200	1,030	1,320	920	176	169	77.1	64.2
◎	◎	OR20-1412-2	◎	◎	ORB20-1412-2	168,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	90.3	74.7
◎	◎	OR20-1414-2	◎	◎	ORB20-1414-2	191,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	103.5	85.5
◎	◎	OR20-1416-2	◎	◎	ORB20-1416-2	214,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	116.8	95.9

フカサ250mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法				外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	◎	OR25-45	44,000	片扉	400	500	250	530	320	420	232	16.2		
◎	◎	OR25-46	48,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	18.6		
◎	◎	OR25-54	44,000	片扉	500	400	250	430	420	320	232	16.5		
◎	◎	OR25-55	48,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	19.3		
◎	◎	OR25-56	49,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	22.1		
◎	◎	OR25-57	61,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	24.9		
◎	◎	OR25-58	67,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	27.7		
◎	◎	OR25-59	69,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	30.5		
◎	◎	OR25-65	50,500	片扉	600	500	250	530	520	420	232	22.3		
◎	◎	OR25-66	61,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	25.5		
◎	◎	OR25-67	67,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	28.8		
◎	◎	OR25-68	71,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	32.0		
◎	◎	OR25-69	78,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	35.2		
◎	◎	OR25-610	81,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	226	38.9		
◎	◎	OR25-612	91,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	45.4		

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例]OR20-812-1→OR20-812-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。
ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

屋外用 IP44

●屋根付
フカサ250mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位：mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ		
○	③	OR25-75-1	56,000	片扉	700	500	250	530	620	420	232	25.4
○	③	OR25-76-1	67,500	片扉	700	600	250	630	720	520	232	29.0
○	○	OR25-78-1	74,000	片扉	800	600	250	830	720	520	232	36.3
○	③	OR25-79-1	77,500	片扉	900	600	250	930	820	520	232	40.0
○	○	OR25-710-1	82,500	片扉	1,000	600	250	1,030	920	520	226	44.1
○	○	OR25-711-1	89,000	片扉	1,100	600	250	1,130	1,020	520	226	48.0
○	○	OR25-712-1	97,500	片扉	1,200	600	250	1,230	1,120	520	226	51.5
○	③	OR25-713-1	105,000	片扉	1,300	600	250	1,330	1,220	520	226	55.5
○	○	OR25-714-1	113,000	片扉	1,400	600	250	1,430	1,320	520	226	57.5
③	③	OR25-714-2	118,000	両扉	1,400	1,000	250	1,430	1,320	920	226	60.5
○	○	OR25-716-1	127,000	片扉	1,600	600	250	1,630	1,520	520	226	66.8
○	○	OR25-86-1	71,500	片扉	800	600	250	830	720	520	232	32.5
○	○	OR25-88-1	82,500	片扉	800	600	250	830	720	520	232	40.7
○	○	OR25-810-1	95,000	片扉	1,000	600	250	1,030	920	520	226	49.4
○	○	OR25-810-2	100,000	両扉	1,000	1,000	250	1,030	920	920	226	50.3
○	○	OR25-812-1	107,000	片扉	1,200	600	250	1,230	1,120	520	226	57.6
○	○	OR25-812-2	112,000	両扉	1,200	1,000	250	1,230	1,120	920	226	58.9
○	○	OR25-814-1	118,000	片扉	1,400	600	250	1,430	1,320	520	226	64.4
○	○	OR25-816-1	142,000	片扉	1,600	600	250	1,630	1,520	520	226	72.5
○	③	OR25-106-2	90,500	両扉	1,000	600	250	1,030	920	520	226	40.6
○	③	OR25-108-2	100,000	両扉	800	600	250	830	720	520	226	50.7
○	③	OR25-109-2	107,000	両扉	900	600	250	930	820	520	226	55.0
○	○	OR25-1010-2	114,000	両扉	1,000	600	250	1,030	920	520	226	60.9
○	○	OR25-1012-2	129,000	両扉	1,200	600	250	1,230	1,120	520	226	71.1
○	○	OR25-1014-2	147,000	両扉	1,400	600	250	1,430	1,320	520	226	79.6
○	○	OR25-1016-2	168,000	両扉	1,600	600	250	1,630	1,520	520	226	89.6
○	○	OR25-127-2	102,000	両扉	1,200	700	250	1,230	1,120	620	226	53.5
○	○	OR25-129-2	114,000	両扉	900	600	250	930	820	520	226	64.3
○	③	OR25-1210-2	131,000	両扉	1,000	600	250	1,030	920	520	226	71.4
○	○	OR25-1212-2	153,000	両扉	1,200	600	250	1,230	1,120	520	226	83.3
○	○	OR25-1214-2	176,000	両扉	1,400	600	250	1,430	1,320	520	226	93.4
○	○	OR25-1216-2	194,000	両扉	1,600	600	250	1,630	1,520	520	226	105.1
○	③	OR25-1410-2	150,000	両扉	1,400	1,000	250	1,430	1,320	920	226	80.2
○	③	OR25-1412-2	176,000	両扉	1,200	600	250	1,230	1,120	520	226	93.7
○	○	OR25-1416-2	232,000	両扉	1,600	600	250	1,630	1,520	520	226	122.9

フカサ300mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ		
○	○	OR30-45	47,000	片扉	400	500	300	530	320	420	282	17.1
○	③	OR30-46	53,500	片扉	400	600	300	530	420	520	282	19.7
○	○	OR30-56	61,000	片扉	500	600	300	630	420	520	282	23.3
○	○	OR30-68	78,500	片扉	600	800	300	830	520	720	282	33.8
○	○	OR30-78-1	87,000	片扉	700	800	300	830	620	720	282	38.3
○	○	OR30-710-1	97,500	片扉	1,000	600	300	1,030	920	520	276	46.4
○	○	OR30-714-1	133,000	片扉	1,400	600	300	1,430	1,320	520	276	62.0
○	○	OR30-129-2	122,000	両扉	1,200	900	300	1,230	1,120	820	276	68.1

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]OR25-75-1→OR25-75-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料