

RA RA形制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
片扉 IP54
(カテゴリー2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基材タイプ

ハンドル
間違い
対応
(327頁)


レーザー
穴加工

スマート
オーダー
対応
(5頁)

粉体塗装

*両扉商品の一部の機種はスマートオーダーキャビネット対応対象外です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) RABタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



片扉：屋内・屋外用 IP54
(カテゴリー2)

両扉：屋内用 IP4X
(両扉の商品は防水性がありません。)

ご注意 両扉の商品は防水性がありません。
屋内用ですのでご注意ください。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位：mm

フカサ300mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ		
○	○	RA30-45	42,000	片扉	400	500	300	320	420	282	15.9
○	○	RA30-46	47,000	片扉	600	600	300	520	520	282	18.4
○	○	RA30-55	48,000	片扉	500	500	300	420	420	282	18.9
○	○	RA30-56	53,500	片扉	600	600	300	520	520	282	21.8
○	○	RA30-57	58,500	片扉	700	700	300	620	620	282	24.7
○	○	RA30-58	63,500	片扉	800	800	300	720	720	282	27.6
○	○	RA30-59	69,500	片扉	900	900	300	820	820	282	30.5
○	○	RA30-65	53,500	片扉	600	500	300	520	420	282	21.8
○	○	RA30-66	58,500	片扉	600	600	300	520	520	282	25.1
○	○	RA30-67	63,500	片扉	700	700	300	620	620	282	28.5
○	○	RA30-68	69,500	片扉	800	800	300	720	720	282	31.8
○	○	RA30-69	76,500	片扉	900	900	300	820	820	282	35.2
○	○	RA30-610	82,500	片扉	1,000	1,000	300	920	920	276	39.0
○	○	RA30-612	87,000	片扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	45.8
○	○	RA30-76-1	67,500	片扉	700	600	300	620	520	282	28.5
○	○	RA30-77-1	73,000	片扉	700	700	300	620	620	282	32.3
○	○	RA30-78-1	78,500	片扉	800	800	300	720	720	282	36.1
○	○	RA30-710-1	89,000	片扉	1,000	1,000	300	920	920	276	44.1
○	○	RA30-710-2	94,000	両扉	1,000	1,000	300	920	920	276	47.5
○	○	RA30-712-1	102,000	片扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	51.7
○	○	RA30-712-2	107,000	両扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	56.1
○	○	RA30-714-1	122,000	片扉	1,400	1,400	300	1,320	1,320	276	58.0
○	○	RA30-716-1	140,000	片扉	1,600	1,600	300	1,520	1,520	276	65.4
○	○	RA30-86-1	73,000	片扉	800	600	300	720	520	282	31.8
○	○	RA30-88-1	84,500	片扉	800	800	300	720	720	282	40.3
○	○	RA30-810-1	102,000	片扉	1,000	1,000	300	920	920	276	49.2
○	○	RA30-810-2	107,000	両扉	1,000	1,000	300	920	920	276	50.4
○	○	RA30-812-1	118,000	片扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	57.7
○	○	RA30-812-2	122,000	両扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	58.9
○	○	RA30-814-1	135,000	片扉	1,400	1,400	300	1,320	1,320	276	64.7
○	○	RA30-816-1	150,000	片扉	1,600	1,600	300	1,520	1,520	276	73.1
○	○	RA30-106-2	89,000	両扉	1,000	600	300	920	520	276	39.7
○	○	RA30-108-2	109,000	両扉	800	800	300	720	720	276	50.1
○	○	RA30-1010-2	127,000	両扉	1,000	1,000	300	920	920	276	60.6
○	○	RA30-1012-2	140,000	両扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	71.0
○	○	RA30-1014-2	158,000	両扉	1,400	1,400	300	1,320	1,320	276	79.7
○	○	RA30-128-2	118,000	両扉	1,200	800	300	1,120	720	276	58.6
○	○	RA30-1210-2	140,000	両扉	1,000	1,000	300	920	920	276	70.8
○	○	RA30-1212-2	162,000	両扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	82.9
○	○	RA30-1214-2	184,000	両扉	1,400	1,400	300	1,320	1,320	276	93.3
○	○	RA30-1410-2	158,000	両扉	1,400	1,000	300	1,320	920	276	79.4
○	○	RA30-1412-2	184,000	両扉	1,200	1,200	300	1,120	1,120	276	93.1
○	○	RA30-1414-2	205,000	両扉	1,400	1,400	300	1,320	1,320	276	106.8

■木製基板付も承りますのでご用命ください。
■RA形制御盤キャビネットのカスタマイズ(寸法指定、オプション取付など)も承ります。詳細は5頁をご参照ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]RA30-45→RA30-45Cとなります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用(小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料