

# サイン広告用投光器〈アイ ランプホルダ〉

適合ランプ	形状	形式 / 価格	形状	形式 / 価格
-------	----	---------	----	---------


## レディオック LEDアイランプ 屋外投光用アイランプ セルフバラスト水銀ランプ 250W ~ 500W E39

レディオック LEDアイランプ 250W LDR100-200V/52L-H/E39W(B)732A  
レディオック LEDアイランプ 450W LDR45N-H/E39W(B)850  
屋外投光用アイランプ RF(S)270~450WH  
セルフバラスト水銀ランプ BHRF250~500WH




## S形アイ ランプホルダ S0/W リード線 0.2m 付 ¥3,700 (ランプ・ガード・フランジ別) フランジタイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(G56)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※S0ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はG57をご使用ください。  
※S0ホルダにセルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用し、ガードを取付ける場合はGHS3をご使用ください。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。



## S形アイ ランプホルダ S0/W-L14 (白色) S0/BK-L14 (黒色) リード線 1.8m 付 ¥4,450 (ランプ・ガード別) アーム取付タイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(G56)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※S0ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はG57をご使用ください。  
※S0ホルダにセルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用し、ガードを取付ける場合はGHS3をご使用ください。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。



共通仕様  
ホルダ:アルミダイカスト  
仕上色:ホワイト  
適合ガード:G56  
質量:650g (S0/W)・790g (S0/W (BK)-L14)  
※仕上色が赤色のタイプはP314をご参照ください。  
※黒色(S0/BK)も特注対応いたします。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向け取付けは避けてください。


## レディオック LEDアイランプ 屋外投光用アイランプ セルフバラスト水銀ランプ 90W ~ 180W E26

レディオック LEDアイランプ 90W LDR100/200V/18L-H/W(BK)730  
レディオック LEDアイランプ 160W LDR16-N/W(B)850  
屋外投光用アイランプ RF(S)90~180WH  
スーパービームランプ ARF90~135WH  
セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH




## K形アイ ランプホルダ K0/W リード線 0.2m 付 ¥2,150 (ランプ・ガード・フランジ別) フランジタイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GK4)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※K0ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGK5をご使用ください。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。




## K形アイ ランプホルダ K0/W-L14 (白色) K0/BK-L14 (黒色) リード線 1.8m 付 ¥2,900 (ランプ・ガード別) アーム取付タイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GK4)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※K0ホルダにLEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGK5をご使用ください。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。



共通仕様  
ホルダ:アルミダイカスト  
仕上色:ホワイト  
適合ガード:GK4  
質量:390g (K0/W)・530g (K0/W (BK)-L14)  
※仕上色が赤色のタイプはP314をご参照ください。  
※黒色(K0/BK)も特注対応いたします。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向け取付けは避けてください。


## 反射形 HIDランプ 110W ~ 400W E39

反射形水銀ランプ HRF200~400X  
FECサンルクイエース NHR110~360LS  
アイサンルクイエース60 NHR220~360DL




## HS形アイ ランプホルダ HS0/W リード線 0.2m 付 ¥4,600 (ランプ・ガード・安定器・フランジ別) フランジタイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GHS3)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。




## HS形アイ ランプホルダ HS0/W-L14 リード線 1.8m 付 ¥5,400 (ランプ・ガード・安定器別) アーム取付タイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GHS4)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。



共通仕様  
ホルダ:アルミダイカスト  
仕上色:ホワイト  
看板用専用ガード:GHS4  
適合ガード:GHS3  
質量:730g (HS0/W)・890g (HS0/W-L14)  
※仕上色が赤色のタイプはP314をご参照ください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向け取付けは避けてください。


## 反射形水銀ランプ 100W E26

反射形水銀ランプ HRF100X




## HK形アイ ランプホルダ HK0/W リード線 0.2m 付 ¥4,100 (ランプ・ガード・安定器・フランジ別) フランジタイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GK4)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。




## HK形アイ ランプホルダ HK0/W-L14 リード線 1.8m 付 ¥4,850 (ランプ・ガード・安定器別) アーム取付タイプ 防雨形

※専用アクセサリは次頁掲載  
※別売りのガード(GK4)との組合せ(写真)をおすすめいたします。  
※口出線の接続についてはP1194の注意事項に従ってください。



共通仕様  
ホルダ:アルミダイカスト  
仕上色:ホワイト  
適合ガード:GK4  
質量:570g (HK0/W)・650g (HK0/W-L14)  
※仕上色が赤色のタイプはP314をご参照ください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向け取付けは避けてください。

投光器  
LED投光器  
投光器  
LEDアイランプ用投光器  
サイン広告用投光器  
作業灯  
ランプホルダ  
光害対策形投光器  
丸形投光器  
HIDランプ  
角形投光器  
HIDランプ  
下方向形投光器  
HIDランプ  
演出  
投光器  
HID投光器  
ハロゲンランプ用投光器  
照明用投光器  
LED投光器  
電圧安定器  
屋外・軒下用  
HID投光器  
取付案内  
ポール  
電圧安定器  
屋外・軒下用  
HID投光器  
取付案内  
ポール