


壁面からの飛び出しを抑えた 薄型キャビネットシリーズ換気口付タイプ

- HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
- 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
- 薄板の採用により軽量化を実現しています。
- ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
- キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
- 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。



THA12-57L



塗 装 色	パールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工P19-85A)
材 質	鉄
取 付 基 板	木製基板(12mm)
キャビネット板厚	ドア・ボデー・開口プレート 0.8mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉

関連商品

- B-L | S-L 熱機器収納キャビネット(206頁)
THD 壁掛けタイプ(234頁)

屋内用

●換気口付タイプ

フカサ **80mm**

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工P19-85A

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	換気口 開口面積 cm ²	搭載可能 熱量 W※	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ				
◎	THA8-22L		12,500	200	200	80	130	130	66	44	11	1.5
◎	THA8-23L		13,000	〃	300	〃	〃	230	〃	44	13	2.0
◎	THA8-2525L		13,000	250	250	80	180	180	66	53	14	2.0
◎	THA8-2535L		14,000	〃	350	〃	〃	280	〃	53	17	2.5
◎	THA8-255L		15,500	〃	500	〃	〃	430	〃	159	30	3.5
◎	THA8-354L		17,500	350	400	80	280	330	66	176	32	3.5
◎	THA8-355L		19,500	〃	500	〃	〃	430	〃	265	43	4.0
◎	THA8-44L		19,000	400	400	80	330	330	66	176	34	4.0
◎	THA8-45L		21,000	〃	500	〃	〃	430	〃	265	45	4.5
◎	THA8-455L		21,000	450	500	80	380	430	66	318	52	5.0
◎	THA8-56L		32,000	500	600	80	430	530	66	371	63	6.5
◎	THA8-57L		36,500	〃	700	〃	〃	630	〃	371	68	7.5

フカサ **120mm**

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	換気口 開口面積 cm ²	搭載可能 熱量 W※	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ				
◎	THA12-34L		18,000	300	400	120	230	330	106	141	32	3.5
◎	THA12-35L		21,000	〃	500	〃	〃	430	〃	212	41	4.0
◎	THA12-44L		21,000	400	400	120	330	330	106	176	39	4.5
◎	THA12-45L		24,000	〃	500	〃	〃	430	〃	265	51	5.0
◎	THA12-46L		28,500	〃	600	〃	〃	530	〃	265	56	6.0
◎	THA12-47L		32,000	〃	700	〃	〃	630	〃	265	60	7.0
◎	THA12-55L		32,000	500	500	120	430	430	106	371	64	6.0
◎	THA12-56L		35,000	〃	600	〃	〃	530	〃	371	70	7.0
◎	THA12-57L		38,000	〃	700	〃	〃	630	〃	371	75	8.5

※搭載可能熱量はキャビネット外気温30℃、キャビネット内許容温度45℃での計算値(目安)です。

■換気口へは熱関連機器オプションのフィルタ(RD44-100L)(662頁)およびフィルタ固定テープ(RD44-8-FT)(662頁)をご利用いただけます。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料