


B-LS S-LS 热机器收納キャビネット・扉換気口なしタイプ



- 扉表面への機器取り付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボーダーに換気扇取付金具（オプション202頁）の取り付けが可能です。

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材質	鉄	
取付基板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボーダー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル 小(H-11AN)タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200:1コ) 中(H-12AN)タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	



関連商品

B S 換気口のない盤用キャビネット (40頁)

フカサ 120mm

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位:mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
						ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製基板付	鉄製基板付	
○ ⑤	B12-34LS	⑤ ⑤	S12-34LS	17,000	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9 8.6
○ ⑤	B12-43LS	⑤ ⑤	S12-43LS	17,000	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.0 8.7
⑤ ⑤	B12-44LS	⑤ ⑤	S12-44LS	19,500	" "	400	" "	" "	320	" "	" "	9.8	10.8
○ ⑤	B12-45LS	⑤ ⑤	S12-45LS	22,000	" "	500	" "	" "	420	" "	" "	11.7	13.0
⑤ ⑤	B12-46LS	⑤ ⑤	S12-46LS	26,500	" "	600	" "	" "	520	" "	" "	13.6	15.1
○ ⑤	B12-55LS	⑤ ⑤	S12-55LS	32,000	片扉	500	500	120	420	420	88	101	14.0 15.6
⑤ ⑤	B12-56LS	⑤ ⑤	S12-56LS	35,500	" "	600	" "	" "	520	" "	" "	16.1	18.2
⑤ ⑤	B12-57LS	⑤ ⑤	S12-57LS	41,000	" "	700	" "	" "	620	" "	" "	18.4	20.8
⑤ ⑤	B12-64LS	⑤ ⑤	S12-64LS	32,000	片扉	600	400	120	520	320	88	101	13.6 15.2
⑤ ⑤	B12-66LS	⑤ ⑤	S12-66LS	42,000	" "	600	" "	" "	520	" "	" "	18.7	21.3
⑤ ⑤	B12-67LS	⑤ ⑤	S12-67LS	45,500	" "	700	" "	" "	620	" "	" "	21.3	24.3
⑤ ⑤	B12-68LS	⑤ ⑤	S12-68LS	48,000	" "	800	" "	" "	720	" "	" "	23.9	27.3
⑤ ⑤	B12-69LS	⑤ ⑤	S12-69LS	53,000	" "	900	" "	" "	820	" "	" "	26.5	30.4
⑤ ⑤	B12-105-2LS	⑤ ⑤	S12-105-2LS	60,000	両扉	1,000	500	120	920	420	88*	95*	26.4 30.0

フカサ 140mm

○ ⑤	B14-34LS	⑤ ⑤	S14-34LS	18,500	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3 9.0
⑤ ⑤	B14-44LS	⑤ ⑤	S14-44LS	22,000	片扉	400	400	140	320	320	108	121	10.2 11.2
○ ⑤	B14-45LS	⑤ ⑤	S14-45LS	27,500	" "	500	" "	" "	420	" "	" "	12.1	13.4
⑤ ⑤	B14-46LS	⑤ ⑤	S14-46LS	34,500	" "	600	" "	" "	520	" "	" "	14.0	15.6
⑤ ⑤	B14-55LS	⑤ ⑤	S14-55LS	33,000	片扉	500	500	140	420	420	108	121	14.4 16.1
⑤ ⑤	B14-57LS	⑤ ⑤	S14-57LS	42,000	" "	700	" "	" "	620	" "	" "	18.9	21.4
⑤ ⑤	B14-65LS	⑤ ⑤	S14-65LS	41,000	片扉	600	500	140	520	420	108	121	16.7 18.8
⑤ ⑤	B14-67LS	⑤ ⑤	S14-67LS	48,000	" "	700	" "	" "	620	" "	" "	21.9	24.9
⑤ ⑤	B14-69LS	⑤ ⑤	S14-69LS	56,500	" "	900	" "	" "	820	" "	" "	27.2	31.1
⑤ ⑤	B14-86-2LS	⑤ ⑤	S14-86-2LS	60,000	両扉	800	600	140	720	520	108*	121*	25.9 29.3
⑤ ⑤	B14-88-2LS	⑤ ⑤	S14-88-2LS	63,500	" "	800	" "	" "	720	" "	" "	32.6	37.3
⑤ ⑤	B14-89-2LS	⑤ ⑤	S14-89-2LS	71,000	" "	900	" "	" "	820	" "	" "	36.0	41.3
⑤ ⑤	B14-911-2LS	⑤ ⑤	S14-911-2LS	89,000	両扉	900	1,100	140	820	1,020	108*	115*	47.5 54.9

フカサ 160mm

⑤ ⑤	B16-44LS	⑤ ⑤	S16-44LS	24,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6 11.6
⑤ ⑤	B16-46LS	⑤ ⑤	S16-46LS	35,500	" "	600	" "	" "	520	" "	" "	14.5	16.1
⑤ ⑤	B16-55LS	⑤ ⑤	S16-55LS	35,500	片扉	500	500	160	420	420	128	141	15.0 16.6
⑤ ⑤	B16-57LS	⑤ ⑤	S16-57LS	43,500	" "	700	" "	" "	620	" "	" "	19.6	22.0
○ ○	B16-66LS	⑤ ⑤	S16-66LS	44,000	片扉	600	600	160	520	520	128	141	19.9 22.4
○ ○	B16-68LS	⑤ ⑤	S16-68LS	54,000	" "	800	" "	" "	720	" "	" "	25.3	28.7
⑤ ⑤	B16-610LS	⑤ ⑤	S16-610LS	63,000	" "	1,000	" "	" "	920	" "	" "	30.7	35.0
⑤ ⑤	B16-88-2LS	⑤ ⑤	S16-88-2LS	67,000	両扉	800	800	160	720	720	128*	141*	33.5 38.1
⑤ ⑤	B16-105-2LS	⑤ ⑤	S16-105-2LS	71,000	両扉	1,000	500	160	920	420	128*	135*	27.9 31.5

上記品名記号はライトベージュ塗装です。

クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に**C**を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-34LS→B12-34LSCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

- キャビネット
盤用
防塵・防水形
(小型)F/A用
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
バッキーピネット
技術資料

B-LS S-LS 热机器收納キャビネット・扇換気口なしタイプ



キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型)トロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別


計器盤用

ステンレス

バーナー

技術資料

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材質	鉄	
取付基板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボディ 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル 小(H-11AN)タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200:1コ) 中(H-12AN)タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	



屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工L25-70Bクリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位:mm

フカサ 200mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外寸法		取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg		
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製基板付	鉄製基板付	木製基板付	鉄製基板付
○ ○	⑤ B20-34LS	○ ○	⑤ S20-34LS	32,000	片扉	300	400	200	220	320	168	181	9.3	10.0
○ ○	⑤ B20-45LS	○ ○	⑤ S20-45LS	37,000	片扉	400	500	200	320	420	168	181	13.5	14.8
○ ○	⑤ B20-54LS	○ ○	⑤ S20-54LS	37,000	片扉	500	400	200	420	320	168	181	13.5	14.8
○ ○	⑤ B20-55LS	○ ○	⑤ S20-55LS	39,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	15.9	17.6
○ ○	⑤ B20-56LS	○ ○	⑤ S20-56LS	43,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.3	20.3
○ ○	⑤ B20-57LS	⑤ ⑤	⑤ S20-57LS	48,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	20.7	23.1
○ ○	⑤ B20-58LS	⑤ ○	⑤ S20-58LS	53,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.2	26.0
○ ○	⑤ B20-64LS	○ ○	⑤ S20-64LS	38,000	片扉	600	400	200	520	320	168	181	15.6	17.2
○ ○	⑤ B20-65LS	○ ○	⑤ S20-65LS	43,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	18.4	20.4
○ ○	○ ○ B20-68LS	○ ○	○ ○ S20-68LS	56,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.7	30.1
○ ○	⑤ B20-612LS	⑤ ⑤	⑤ S20-612LS	76,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	175	37.8	43.1
○ ○	○ ○ B20-76-2LS	⑤ ⑤	○ ○ S20-76-2LS	58,000	両扉	700	600	200	620	520	168	181	25.2	28.1
○ ○	⑤ B20-87-2LS	⑤ ⑤	⑤ S20-87-2LS	71,000	両扉	800	700	200	720	620	168	181	31.5	35.5
○ ○	⑤ B20-88-2LS	⑤ ⑤	⑤ S20-88-2LS	76,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	35.0	39.7
○ ○	⑤ B20-812-2LS	⑤ ⑤	⑤ S20-812-2LS	96,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	175	49.5	56.6
○ ○	⑤ B20-107-2LS	⑤ ⑤	⑤ S20-107-2LS	83,000	両扉	1,000	700	200	920	620	168	175	37.8	42.9
○ ○	⑤ B20-108-2LS	⑤ ⑤	⑤ S20-108-2LS	89,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	42.0	47.9

フカサ 250mm

○ ○	⑤ B25-45LS	○ ○	⑤ S25-45LS	39,500	片扉	400	500	250	320	420	218	231	14.6	15.9
○ ○	⑤ B25-65LS	○ ○	⑤ S25-65LS	46,000	片扉	600	500	250	520	420	218	231	19.7	21.8
○ ○	⑤ B25-68LS	○ ○	⑤ S25-68LS	58,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.3	31.7
○ ○	⑤ B25-610LS	⑤ ⑤	⑤ S25-610LS	66,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	34.1	38.5
○ ○	⑤ B25-612LS	⑤ ⑤	⑤ S25-612LS	82,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	39.9	45.2
○ ○	⑤ B25-714-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-714-2LS	109,000	両扉	700	1,400	250	620	1,320	218	225	56.9	64.2
○ ○	⑤ B25-716-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-716-2LS	125,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	65.6	74.0
○ ○	⑤ B25-85-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-85-2LS	65,500	両扉	800	500	250	720	420	218	231	26.1	28.9
○ ○	⑤ B25-86-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-86-2LS	73,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	29.6	33.0
○ ○	⑤ B25-87-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-87-2LS	81,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	33.3	37.3
○ ○	⑤ B25-810-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-810-2LS	102,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	44.5	50.4
○ ○	⑤ B25-814-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-814-2LS	125,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	64.2	72.6
○ ○	⑤ B25-97-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-97-2LS	87,000	両扉	900	700	250	820	620	218	231	36.6	41.1
○ ○	⑤ B25-1010-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-1010-2LS	118,000	両扉	1,000	1,000	250	920	920	218	225	53.2	61.2
○ ○	⑤ B25-1014-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-1014-2LS	153,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	76.0	87.3
○ ○	⑤ B25-127-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-127-2LS	112,000	両扉	1,200	700	250	1,120	620	218	225	46.4	52.6
○ ○	⑤ B25-1210-2LS	⑤ ⑤	⑤ S25-1210-2LS	135,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	61.8	71.5

フカサ 300mm

⑤ ⑤	B30-67LS	⑤ ⑤	S30-67LS	66,000	片扉	600	700	300	520	620	268	281	27.0	29.9
⑤ ⑤	B30-610LS	⑤ ⑤	S30-610LS	78,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	275	36.0	40.3
⑤ ⑤	B30-714-2LS	⑤ ⑤	S30-714-2LS	129,000	両扉	700	1,400	300	620	1,320	268	275	59.4	66.7
⑤ ⑤	B30-87-2LS	⑤ ⑤	S30-87-2LS	85,500	〃	800	700	〃	720	620	〃	281	35.1	39.1
⑤ ⑤	B30-810-2LS	⑤ ⑤	S30-810-2LS	109,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	275	46.7	52.6
⑤ ⑤	B30-107-2LS	⑤ ⑤	S30-107-2LS	105,000	両扉	1,000	700	300	920	620	268	275	41.9	47.0
⑤ ⑤	B30-127-2LS	⑤ ⑤	S30-127-2LS	122,000	両扉	1,200	700	300	1,120	620	268	275	48.7	54.9

フカサ 350mm

⑤ ⑤	B35-67LS	⑤ ⑤	S35-67LS	74,000	片扉	600	700	350	520	620	318	331	28.5	31.5
⑤ ⑤	B35-710-2LS	⑤ ⑤	S35-710-2LS	114,000	両扉	700	1,000	350	620	920	318	325	44.2	49.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に□を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] B20-34LS→B20-34LSCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。