

GE 漏電ブレーカ (経済形)

開閉器
端子台

ブレーカ
ブレーキット

ブレーカ

ブレーカ

ブレーカ

ブレーカ

ブレーカ

開閉器

ブレーカ


ブレーカ

ブレーカ

端子台

ブレーカ

ブレーカ



GE153A



GE223



GE253

		モーター保護兼用※1								
アンペアフレーム		150AF		225AF		250AF				
形式番号		GE152A		GE153A		GE223		GE253		
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
相線式		1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		
極数・素子数		2P2E		3P3E		3P3E		3P3E		
定格使用電圧V AC		100-200-240共用		100-200-415共用 200-415两用		100-200-415共用		100-200-415共用		
定格電流A (基準周囲温度40℃)		125 150		120 125 150 — 30 37		125 150 175 200 225 30 37 45 — 55		250		
適用電動機容量kW (三相200V・単相100V)										
高速形	定格感度電流 mA	30 100/200切換※2		30 100/200切換※2		30 100/200/500切換※2		30 100/200/500切換※2		
	動作時間 sec	0.1以内		0.1以内		0.1以内		0.1以内		
時延形	定格感度電流 mA	—		100/200切換※2		—		100/200/500切換※2		
	動作時間 sec	—		—		0.3		—		
	慣性不動作時間 sec	—		—		0.1以上		—		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2	AC	415V	—		10		18		18	
	240V	35		—		—		—		
	200V	35		35		35		35		
	100V	35		35		35		35		
過電流引外し方式	熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁			
端子構造	圧着端子用 M8		圧着端子用 M8		圧着端子用 M8		圧着端子用 M8			
適合圧着端子	R22-8~CB60-8(8S)		R22-8~CB60-8(8S)		R22-8~CB150-8(8S)※3		R22-8~CB150-8(8S)※3			
逆接続	不可		不可※4		不可※4		不可※4			
適合規格	JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2					
標準付属品※5	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止めねじ、圧着端子			

- 雷サージ、高調波対応形です。詳細は、902頁「選定と取付の(4)不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。
- ※1. トップランナーモータをご採用の際はご注意ください。モータの始動条件は 904頁をご参照ください。
- ※2. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。
- ※3. CB150-8(8S)を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので、絶縁マリアなどで絶縁処理を行ってください。
- ※4. 太陽光発電システムなど系統連系用に関り逆接続可能型として使用可能です。
- ※5. 裏面形、埋込形の付属品については別途お問合わせください。

●表面形

納期区分	品名	極数	定格電流	定格感度電流 mA	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm		
						A	B	C	D	F	G	H
○	GE152A	2P	125A	F30	27,500	90	155	68	88	30	132	M4
				FV[100/200mA切換]								
○	GE152A	2P	150A	F30	33,500	90	155	68	88	30	132	M4
				FV[100/200mA切換]								
○	GE153A	3P	120A 125A	F30H	27,500	90	155	68	88	30	132	M4
				FVH[100/200mA切換]								
		3P	150A	F30H	33,500							
				FVH[100/200mA切換]								
○	GE223	3P	125A 150A 175A	F30H	45,500	105	165	68	90	35	126	M4
				FVH[100/200/500mA切換]								
		3P	200A 225A	DVH 時延形 (100/200/500mA切換)	53,000							
				F30H								
○	GE253	3P	250A	FVH[100/200/500mA切換]	50,000	105	165	68	90	35	126	M4
				DVH 時延形 (100/200/500mA切換)								

●裏面形

①	GE223B	3P	125A 150A 175A 200A 225A	F30H	54,000
				FVH[100/200/500mA切換]	

●埋込形

①	GE223F	3P	125A 150A 175A 200A 225A	F30H	57,500
				FVH[100/200/500mA切換]	

☞注意 GE152A、GE153A、GE253の裏面形、埋込形の対応はできません。