



GE 漏電ブレーカ (経済形)



裏面形



埋込形

アンペアフレーム	400AF		600AF		800AF		
形式番号	GE403A		GE603Y		GE803Y		
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
相線式	3φ3W・1φ3W・1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		3φ3W・1φ3W・1φ2W		
極数・素子数	3P3E		3P3E		3P3E		
定格使用電圧 V AC	100-200-415共用 200-415両用		100-200-415共用		100-200-415共用		
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	250 300 350 400		500 600		[700] 800		
高速形	30 100/200/500切換※1		100/200/500/1000切換※1		100/200/500/1000切換※1		
動作時間 sec	0.1以内		0.1/0.4/1/2切換※2		0.1/0.4/1/2切換※2		
時延形	—		100/200/500/1000切換※1		100/200/500/1000切換※1		
延動作時間 sec	—		0.3		0.1/0.4/1/2切換※2		
形慣性不動作時間 sec	—		0.1以上		0/0.2/0.5/1		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2	AC 415V	25		36		36	
	AC 200V	50		50		50	
	AC 100V	50		50		50	
過電流引外し方式	熱動-電磁		熱動-電磁		熱動-電磁		
端子構造	バー端子 M12		バー端子 M12		バー端子 M12		
適合圧着端子	R60-12~R325-12S-325-12		R100-12~R325-12S-325-12-RD325-12				
逆接続	不可		不可				
適合規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		JIS C 8201-2-2 Ann2		
標準付属品※3	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ対地バリア、封印ねじ、端子カバー止めねじ		端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、補助ハンドル、絶縁バリア、封印ねじ、端子カバー止めねじ				

■〔 〕Aは受注品です。

■雷サージ、高調波対応形です。詳細は、902頁「選定と取付の(4)不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。

※1. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。 ※3. 裏面形、埋込形の付属品については別途お問い合わせください。

※2. 製品出荷時は動作時間切換スイッチを0.1secに設定しています。

●表面形

納期区分	品名	極数	定格電流	定格感度電流 mA	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm				
						A	B	C	D	E	F	G	H	
○	GE403A	3P	250A 300A	F30H	91,000	140	257	103	130.5	343	44	194	M6	
				FVH〔100/200/500mA切換〕										
		3P	350A 400A	F30H										109,000
				FVH〔100/200/500mA切換〕										
○	GE603Y	3P	500A 600A	DVH 時延形 〔100/200/500mA切換 200-415V〕	96,000	210	275	103	146	449	70	243	M6	
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	234,000									
○	GE803Y	3P	700A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	518,000	210	275	103	146	449	70	243	M6	
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	518,000									

●裏面形

①	GE403AB	3P	250A 300A	F30H	110,000
				FVH〔100/200/500mA切換〕	
①	GE603YB	3P	350A 400A	F30H	128,000
				FVH〔100/200/500mA切換〕	
Ⓜ	GE603YB	3P	500A 600A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	268,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	
Ⓜ	GE803YB	3P	700A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	608,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	
Ⓜ	GE803YB	3P	800A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	608,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	

●埋込形

①	GE403AF	3P	250A 300A	F30H	114,000
				FVH〔100/200/500mA切換〕	
①	GE603YF	3P	350A 400A	F30H	132,000
				FVH〔100/200/500mA切換〕	
Ⓜ	GE603YF	3P	500A 600A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	290,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	
Ⓜ	GE803YF	3P	700A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	632,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	
Ⓜ	GE803YF	3P	800A	FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	632,000
				FDVH 高速/時延切換形 〔100/200/500/1000mA切換 100-200-415V〕	

開閉器
ブレーカ

サーキット
ブレーカ

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

プラグ
イン

ブレーカ
オプション

付属
装置

開閉器

オート
リセット

エンク
ロース

スイ
ッチ

端子
台

電力
計測

放電
検出