外部操作ハンドル

■ブレーカマウント形（屋内専用）

●盤内にあるブレーカを外部より操作する装置でコントロールセンターなどに使用してください。
操作ハンドルはブレーカ本体にじかに取り付ける構造となります。

納期区分	品名記号	適用機種 サーキットブレーカ	適用機種 漏電ブレーカ	適用機種 ノントリップスイッチ			標準価格 円
◎	**NA6050A**	NE53A・63A・53GA NE58NA・68NA NE58NA-GT・68NA-GT	GE52A・53A GE62A・63A GE58NA・68NA	NT53A NT63A			9,450
◎	**NA6100J**	NE103A・153A NE103GA・153GA NE108NA・158NA NE108NA-GT・158NA-GT	GE102A・103A GE152A・153A GE108NA・158NA GE103NA・153NA	NT103A			9,450
◎	**NA6200A**	NE222・223・252・253 NE223GA・228NA・258NA NE228NA-GT・258NA-GT	GE223・253 GE223NA・228NA GE258NA	NT222 NT223			9,450

ご注意 端子カバーは取り付けできません。

NA6100J

〔取付例〕

■パネルマウント形（屋内専用 IP55※1）

●盤内にあるブレーカを外部より操作する装置です。ハンドルを扉側に取り付けて手動で操作します。

納期区分	品名記号	適用機種 サーキットブレーカ	適用機種 漏電ブレーカ	適用機種 ノントリップスイッチ			標準価格 円
◎	**NA6050RA**	NE52A・53A・62A NE63A・58NA・58NA-GT NE68NA・68NA-GT・53GA	GE52A・53A・62A GE63A・58NA GE68NA	NT52A NT53A NT62A NT63A			4,150
◎	**NA6050RJ**	NE52C・53C NE62C・63C・53M NE102CA・103CA NK58N・68N NK108NA・108WNA	GE52C・53C・62C・63C GE102CA・103CA GK58N・68N GK108NA・58WN GK68WN・108WNA GK53WN GK63WN・103WN GE53WC	NT32・33			4,150
◎	**NA6200RA**	NE102A・103A・152A NE153A・222・223 NE252・253 NE103GA・153GA・223GA NE108NA・108NA-GT NE158NA・158NA-GT NE228NA・228NA-GT NE258NA・258NA-GT	GE102A・103A GE152A・153A GE223・253 GE108NA・158NA GE228NA・258NA GE103NA・153NA GE223NA	NT102A NT103A NT222 NT223			4,150

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

NA6200RA

〔取付例〕

レールホルダセット（スリムブレーカ用）

●IECレールに取り付けるための専用金具です。
●横ずれしにくい金属製レールホルダです。

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円	セット内容
◎	**NA7050X**	NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DH			2,900	20コ入

■IECレール（925頁）は別途ご用命ください。

NA7050X


〔取付例〕

レールホルダ（安全ブレーカ用）

●IECレールに取り付けるための専用ホルダです。

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円	セット内容
◎	**NA7030**	GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32X			1,250	20コ入

■IECレール（925頁）は別途ご用命ください。

NA7030

〔取付例〕

棒圧着端子（プチスリムブレーカ・プラグインスリムブレーカ用）

●速結端子に単線φ2.6、より線3.5・5.5㎟接続時にご使用ください。

納期区分	品名記号	適用機種			標準価格 円	セット内容	摘要
◎	**NA8030R**	PN31TA・32TA※2・33TA PN32TA-NS PG31TA・32TA※2・32TA-EV PNX51T・52T PNX51T-GA・52T-GA PGX52T			1,650	20コ入	キャップ色 赤
◎	**NA8030S**				1,650	〃	〃 白
◎	**NA8030T**				1,650	〃	〃 黒

※2. PN32TA 30A・PG32TA 30Aには、より線3.5㎟は使用できませんのでご注意ください。



NA8030R

〔取付例〕