


コネクタ JIS C 8412 〈J〉(サイズ14~42)

■ PFS-□KR Rタイプ



■ PFS-□KR-I Rタイプ




品番		標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)			
グレー	アイボリー				本体	ロック穴径(呼び)		A	L	B	ℓ
PFS-14KR	—	87	10	35	PFS-14	φ22mm(16)	G 1/2	32	42	21	11
PFS-16KR	PFS-16KR-I	83	10	25	PFD, PFS-16	φ27mm(22) 兼用	G 1/2	33	44	21	11
PFS-16KLR	PFS-16KLR-I	83	10	20	PFD, PFS-16	φ27mm(22)	G 3/4	33	45	26	12
PFS-22KR	PFS-22KR-I	103	10	16	PFD, PFS-22	φ27mm(22)	G 3/4	41	54	26	12
PFS-28KR	PFS-28KR-I	195	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm(28)	G1	47	65	33	14
PFS-36KR	PFS-36KR-I	475	5	10	PFD, PFS-36	φ42mm(36)	G1 1/4	57	76	42	13

■ PFS-□KS



■ PFS-□KS-I



品番		標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)			
グレー	アイボリー			本体	ロック穴径		A	L	W	ℓ
PFS-42KS	PFS-42KS-I	860	1	PFS-42	φ48mm	G1 1/2	64	93	61	26
PFS-54KS	PFS-54KS-I	1,040	1	PFS-54	φ60mm	G2	80	112	75	30

防水コネクタ JIS C 8412 〈J〉(サイズ16~42)


■ PFS-□BKR Rタイプ



■ PFS-□BKR-I Rタイプ




■ PFS-□BKR-K Rタイプ



- ①スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
- ②優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
- ③露出配管用PF管「ブラフレキタフスト」を始め、ブラフレキPFD、ブラフレキPFSに。
- ④太陽光発電用「ブラフレキPFDハイクオリティ・ブラック」に。




品番			標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)			
グレー	アイボリー	ブラック				本体	ロック穴径(呼び)		A	L	B	ℓ
PFS-16BKS	PFS-16BKS-I	PFS-16BKS-K	418	10	25	PFD, PFS-16	φ22mm(16)	G 1/2	33	44	21	11
PFS-16BKLR	PFS-16BKLR-I	PFS-16BKLR-K	418	10	20	PFD, PFS-16	φ27mm(22)	G 3/4	33	45	26	12
PFS-22BKRN	PFS-22BKRN-IN	PFS-22BKRN-KN	453	10	16	PFD, PFS-22	φ27mm(22)	G 3/4	41	54	26	12
PFS-28BKRN	PFS-28BKRN-IN	PFS-28BKRN-KN	575	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm(28)	G1	47	65	33	14
PFS-36BKRN	PFS-36BKRN-IN	PFS-36BKRN-KN	855	5	10	PFD, PFS-36	φ42mm(36)	G1 1/4	57	76	42	13

 必ず弊社「ブラフレキシシリーズ」と組み合わせてご使用ください。

■ PFS-□BKS



■ PFS-□BKS-I



品番		標準価格 (円/個)	袋入数	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)		
グレー	アイボリー			本体	ノック穴径		A	L	W
PFS-42BKS	PFS-42BKS-I	1,260	1	PFS-42	φ48mm	G1 1/2	64	93	61
PFS-54BKS	PFS-54BKS-I	1,480	1	PFS-54	φ60mm	G2	80	112	75

⚠ 必ず弊社「ブラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。

コネクタ45 JIS C 8412 <J> (45°タイプ)


■ PFS-□MHR Rタイプ



- ①狭い場所での配管に便利。
- ②管の接続、解除が簡単。
- ③コンパクトな形状。



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MHR	97	10	35	PFD, PFS-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	53
PFS-22MHR	117	10	25	PFD, PFS-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	68
PFS-28MHR	220	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm (28)	G1	47	81



■ PFS-□MHR-I Rタイプ



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MHR-I	97	10	35	PFDI, PFSI-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	53
PFS-22MHR-I	117	10	25	PFDI, PFSI-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	68
PFS-28MHR-I	220	10	10	PFDI, PFSI-28	φ34mm (28)	G1	47	81

曲りコネクタ JIS C 8412 <J> (30°タイプ)


■ PFS-□MKR Rタイプ



- ①鉄筋を避けて配管するのに便利。
- ②壁配管に最適。



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MKR	97	10	35	PFD, PFS-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	52
PFS-22MKR	117	10	25	PFD, PFS-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	66
PFS-28MKR	220	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm (28)	G1	47	78



■ PFS-□MKR-I Rタイプ



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MKR-I	97	10	35	PFDI, PFSI-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	52
PFS-22MKR-I	117	10	25	PFDI, PFSI-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	66
PFS-28MKR-I	220	10	10	PFDI, PFSI-28	φ34mm (28)	G1	47	78